

一体化净水装置 盈峰 无 (Hz)

产品名称	一体化净水装置 盈峰 无 (Hz)
公司名称	福州盈峰水处理设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:盈峰 型号:ZY-65 额定频率:无 (Hz)
公司地址	中国 福建 福州市 福州铜盘白龙路9号梅峰干休所综合楼3层
联系电话	86-059187838599 13799410419

产品详情

品牌	盈峰	型号	ZY-65
额定频率	无 (Hz)	额定功率	无 (w)
进水压力	6 (Mpa)	供水量	65 (L/h)
外形尺寸	480 (cm)	水质	< 1500 (M -CM)
电压	无 (V)		

zy-65型(日处理水量1560吨)

zy系列——水力自控一体化净水装置，把混合、絮凝、沉淀和过滤四种工艺有机组合在同一个装置内，布局紧凑合理。主体为圆形钢筋混凝土结构。在平面上划分为两个同心圆，外环为反应区和滤池区，内环为斜管沉淀区。其中混合单元采用先进的管式混合器，能在3秒钟内瞬间把所投加的混凝剂和源水完全且均匀地混合；絮凝单元采用欧洲先进地区的小波纹絮凝工艺和近年来我国发明的网格絮凝工艺，两种先进工艺优化复合成——高效絮凝器。异向流斜管沉淀单元采用国内外广泛采用的工艺，其耐冲击力、稳定性都非常好；过滤单元采用均粒滤料的无阀滤池，通过虹吸管道系统控制滤池反冲并借助水力控制设备，自动开停止滤池进水，在反冲工况时避免沉淀水浪费，整个设备运行稳定可靠。

主要设计参数：

- 1、总反应时间10—15分钟
- 2、斜管区液面上升流速2.1—2.4毫米/秒
- 3、石英砂滤池滤速8—10米/小时
- 4、总停留时间80分钟

5、反冲洗强度13—15升/秒·平方米

6、净水量超载系数 =1.05

7、适合原水浊度 1000度

8、出水浊度 1度