

不锈钢仓顶除尘器

产品名称	不锈钢仓顶除尘器
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区王龙村康敏过滤器材厂
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:康敏 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区王龙村
联系电话	0316-6228011 18833635608

产品详情

不锈钢 [仓顶除尘器](#)

是一种自动清灰结构的单体除尘设备，这种除尘器在水泥，矿粉，采矿、冶金、建材、机械、化工、粮食加工等工矿企业广泛用于过滤气体中的细小的，非纤维性的干燥粉尘或在工艺流程中回收干燥粉料的一种除尘设备。在含尘浓度200毫克/立方米-3000毫克/立方米时；它的阻力不超过65公斤/平方米，它的除尘效率高达100%。

不锈钢仓顶除尘器是一种圆形可拆的金属滤筒，底板上有14个嵌入圆形孔，它设有14个滤芯，扎紧在上端1个振动器的吊架上，定时震动，使滤芯阻留下来的灰尘降落在仓内。不锈钢仓顶除尘器一般由振动电机，支架，防雨帽，上部筒箱，电器盒，振动盒，滤芯，密封筒箱，防护网，连接夹子，焊接法兰，密封垫等组成。

不锈钢仓顶除尘器是根据水泥、粉渣灰、石灰等各种粉末状物质的通过孔径，设计收尘器滤芯的颗粒通过最大径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用，完全可以满足各类粉末状物质过滤要求。即满足散装车风送及成装器拆散后风送的要求。又能保证在粉末物质使用时，仓内无负压。

1、过滤面积24平方米。2、安装与维修快捷方便。3、振动式清理，操作简单。4、卡式滤芯，采用进口材料。5、主要原料从德国进口。6、适中的性能价格比。仓顶除尘器 除尘滤芯 搅拌站 水泥搅拌站 除尘胜达机械有限公司专业从事仓顶除尘器、除尘滤芯、破拱气嘴、破拱气碟、破拱气垫、蝶阀、砂石分离机的设计开发及生产销售质量保证，联系电话：13831645907。胜达机械有限公司生产的水泥搅拌站气动蝶阀有以下优点：1、蝶阀具有结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省，安装尺寸小，开关迅速、90°往复回转，驱动力矩小等特点，用于截断、接通、调节管路中的介质，具有良好的流体控制特性和关闭密封性能。2、蝶阀可以运送泥浆，在管道口积存液体最少。低压下，可以实现良好的密封。调节性能好。3、蝶板的流线形设计，使流体阻力损失小，可谓是一种节能型产品。4、阀杆为通杆结构，经过调质处理，有良好的综合力学性能和抗腐蚀性，抗擦伤性。蝶阀启闭时阀杆只作旋转运动而不作升降运行，阀杆的填料不易破坏，密封可靠。与蝶板锥销固定，外伸端为防冲外型设计，以免在阀杆与蝶板连接处意外断裂时阀杆崩出。5、连接方式有法兰连接、对夹连接、对焊连接及凸耳对夹连接。

驱动形式有手动、蜗轮传动、电动、

气动、液动、电液联动等。1、启闭方便迅速、省力、流体阻力小，可以经常操作。

2、结构简单，外形尺寸小，结构长度短，体积小，重量轻，适用于大口径的阀门。

3、可以运送泥浆，在管道口积存液体最少。4、低压下，可以实现良好的密封。5、调节性能好。

6、全开时阀座通道有效流通面积较大，流体阻力较小。

7、启闭力矩较小，由于转轴两侧蝶板受介质作用基本相等，而产生转矩的方向相反，因而启闭较省力。

8、密封面材料一般采用橡胶、塑料、故低压密封性能好。阻旋式料位开关是一种用于粉状、粒状、胶状等固体的物位控制器,其具有良好的密封性、过载能力强、易安装、方便使用。在食品行业、水泥、制药、化工、塑料等行业得到了广泛的应用。其接触物料部分的材料全为不锈钢。1、进口电机性能可靠，可长时间连续运转；2、扭力稳定可靠,且扭力大小可以调节；

3、叶片承受过重负荷时，马达回转机构会自动打滑，确保产品不受损坏助流气嘴是一种安装方便、使用范围广泛的破拱助流设备，能安装于料斗、料仓尤其是管道上。气嘴前部是多孔金属，外部通入的高压空气，经过气嘴后均匀分散在气嘴周围，促使粉料流动，达到助流效果。流化效果由气嘴数量确定，不同的粉料及容器状况需要不同数量的气嘴。本产品具有安装维护方便，价格低廉、流化效果明显等突出优点。

水泥搅拌站助流气垫侧重的是一种防御性的解决方案，能有效地防止物料在移动过程中桥状、鼠洞状堵塞及堆积的产生。该产品对物料给予间隔性的轻微气流冲力，能有效提高物料移动的顺畅性。水泥搅拌站助流气垫的单排安装适合于对水泥的加工，复杂的交替多排式安装则适用于对石灰、药剂等的容器清空及保持物料在贮存过程中的移动性。

长期的应用实践表明，水泥搅拌站助流气垫能有效地帮助所有物料类型的移动。