

立式低温保存箱-40度双门DW-40L508

产品名称	立式低温保存箱-40度双门DW-40L508
公司名称	四川玖玖建筑工程检测鉴定有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:DW-40L508
公司地址	四川省成都市温江区黄金路79号附202
联系电话	028-68303551 18111616003

产品详情

主机简介：

立式低温保存箱-40度(双门)DW-40L508

【产品用途】

可用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等

适用于高校、科研院所、生物制品企业、电子化工企业、血站、医院、疾病预防控制中心、畜牧、农业、林业等机构

【功能特点】

产品性能：

微电脑控制，温度数字显示

进口高效压缩机，环保无氟制冷剂

名牌风扇电机，高密度保温层

蒸发冷凝器系统，确保超强制冷效果及箱内温度均匀性

人性化设计，可靠更省心

温度控制：

微电脑控制，温度数字显示，箱内温度-10 ~-40 可调；

超温报警功能，断电记忆功能。

安全系统

两种故障报警（高低温报警、传感器故障报警）；

两种报警方式（声音蜂鸣报警、红灯亮报警）；

开机延时保护功能。

制冷系统

采用进口名牌Danfoss高效压缩机

环保无氟制冷剂；

德国名牌EBM风机；

高密度保温层，保温效果良好；

蒸发器直接做为搁物架，制冷速度更快，箱内温度更均匀。

人性化设计

双门设计，配备独立门锁扣，便于物品分类存放或多人使用；

精巧门锁扣设计，锁紧力及距离可调，可配备双挂锁，安全可靠；

门把手设计，开关更省力；

抽屉设计，储藏物品更方便；

宽电压带设计，适合187V~242V电压下使用；

LED数字温度显示，便于观察；

底脚组件可调节，便于机器移动并可自锁。

外形尺寸(宽*深*高) (mm) :840*895*1860

内部尺寸(宽*深*高) (mm) :680*605*1200

有效容积 (L) :490

重量 (Kg) :170

温控方式:电脑板温控