

Zebra GT820 桌面条码标签打印机

产品名称	Zebra GT820 桌面条码标签打印机
公司名称	深圳市瑞和兴泰条码系统有限公司
价格	1880.00/台
规格参数	品牌:斑马 ZEBRA 型号:GT820 打印方式:热转印
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区里石排一巷20号坂田集团统建楼808A
联系电话	0755-83152010 13924593459

产品详情

zebra gt820 桌面条码标签打印机

gt820 秉承了zebra 产品固有的品质和耐用性，借助串行、并行和 usb 接口， gt820 能够满足各类连接需求。gt820 可轻松与各种打印应用集成，包括制造 – 轻工业在制品、产品与货运标签；交通与物流 – 登机牌、停车证。政府部门 – 资产管理、文档管理、证据跟踪；医疗保健 – 化验室样本与血库标签；零-售 – 价签和收据打印。

标准特性

300 米碳带容量

打印方法：热敏或热转印

打印速度：最高每秒英寸（127 毫米）

epl 和 zpl 编程语言标准

32 位 risc 处理器

繁体、简体中文字体集

快速、简便的碳带装载系统

机身结构：abs 双层结构

openaccess 设计

打印规格

分辨率： 203 dpi (8 点/毫米)

内存(标配)： 8 mb sdram ; 8 mb 闪存

打印宽度最长： 4.09 英寸/104 毫米

打印长度： 39 英寸 (991 毫米)

打印速度： 5 英寸 (127 毫米/秒)

介质传感器： 反射式、穿透式

介质特性

最大标签和底纸宽度： 4.49 英寸 (114 毫米)

最小标签和底纸宽度： 0.75 英寸 (19.5 毫米)

最大标签和底纸长度： 39 英寸 (991 毫米)

最大介质卷直径： 5 英寸 (127 毫米)

卷芯直径： 0.4375 英寸 (11.11 毫米) 和 1.5 英寸 (38 毫米)

介质厚度： 0.003 英寸 (0.08 毫米) 到 0.007 英寸 (0.18 毫米)

碳带规格

碳带外径： 2.6 英寸 (66 毫米) 300 米碳带

标准长度： 984 英尺 (300 米)

比率： 1:4 (碳带卷与介质卷比率)

碳带宽度： 1.33 英寸（33.8 毫米）到 4.3 英寸（110 毫米）

卷芯内径： 1.0 英寸（25.4 毫米）— 300 米碳带，0.5 英寸（12.7 毫米）— 74 米碳带

介质类型： 卷筒或折叠纸、标签纸、tag 材料、收据纸和腕带

工作参数

工作温度工作温度： 40 f/5 ° c 至 105 f/41 ° c

储存温度： -40 ° f/-40 ° c 至 140 ° f/60 ° c

工作湿度： 10-90% r.h.（无冷凝）

存储湿度： 5-95% r.h.（无冷凝）

电气参数： 自动检测（符合 pfc 规范）100-240 vac，50-60 hz

机构认证标准

ccc

bsmi

物理参数

宽度： 7.75 英寸（197 毫米）

高度： 7.25 英寸（184 毫米）

长度： 10.75 英寸（273 毫米）

重量： 10.98 磅（5 千克）

相关产品

选项

配备标签感应功能的剥离器

10/100 内部以太网连接

通信接口功能

centronics 并行 (36 针) 连接器接口不可用

rs-232 串行接口

usb 接口, 双向

编程语言

核心编程语言 epl2、zpl i/zpl ii

条码符号

一维 code 11 code 39 code 93 code 128 upc-a upc-ean-8 ean-13 ean-14 upc-a upc-ean 2 or 5 digit

extensions plessey postnet standard 2 of 5 industrial 2 of 5 interleaved 2 of 5 logmars msicodabargs 1 databar (formerly rss)