

COD管批发

产品名称	COD管批发
公司名称	山东阳谷达盛管业有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:圣大牌 型号:COD管 规格:20-2000
公司地址	阳谷县张秋镇孟楼村
联系电话	18865201222 13734497558

产品详情

COD代表波纹光缆保护管(CorrugatedOpticDuct),它是由内部的多个电缆管和外管构成的一个整体,顺明COD和传统通用PVC管COD通过再生产过程中把已经制造的内管(3至5个)装配在外管里的方法开创了这一领域的新时代。内管和外管都是用HDPE(高密度聚乙烯)制成,有高度的弹性,尽管外管内设有多数内管,仍然能够很好的缠绕在缠管框上。性能特点:抗压

COD产品是特殊的螺旋形状,它增强了传统PE直管的抗压能力,其抗压能力是传统管的好几倍,提高了有效性和弹性,发生地震,塌陷等,也能保证安全。耐化学物质,耐久性强耐酸,碱能力极强,耐水性更优,在海水及湿地铺设,可耐腐蚀,是半永久性管道。可信度

因为材料不导电,绝缘性高,是理想的电缆管道。另外外观的热膨胀和收缩相当低于传统导管系统,并由于内,外观的原材料一样,始终保持同一比率。由于COD管(每500米)盘卷在管架上,所以能减少相当多的劳力成本.最重要的是,COD不需要插入内管,因为多样的内管已经装备在外管里面。由于较轻的重力(0.95:1.43),COD相当轻,和传统管比,对于施工和运输都很方便。由于螺纹加工,COD能够弯曲自如,用力弯曲可以达到90度,甚至更大的角度,不需要任何特殊的工具来弯曲或拉直。在施工现场遇到障碍物都能绕行。由于内管良好的单线设计和很低的摩擦系数,没有连接处,无扭结之问题导线特别方便,同时也延长了孔间距离。内管完全气密,可抗高内压,可使用光缆气拉法。在相同外径之情况下可多出多管内管,增加使用效益。最重要的是,COD最多能够导入直径为内管直径的75%的光缆,而传统管最多只能导入50%。应用范围:光缆、电缆保护管