

洪福装饰_河北无极木门_河北无极木门生产厂家

产品名称	洪福装饰_河北无极木门_河北无极木门生产厂家
公司名称	河北洪福装饰材料有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:洪福装饰 型号:CI1753
公司地址	河北省石家庄市无极县郭庄镇姚家营村西
联系电话	0311-85777075 13784359351

产品详情

卫生间 8.0 ~ 10.0

装饰面贴面表面外观要求

装饰面贴面表面外观应符合表 6 的规定。

缺陷名称 缺陷范围 公称范围

框

门扇

纵横框

门芯板

麻点

直径 1mm 以下（距离 300mm）不限 2 个 5 个

麻面

均匀颗粒，手感不刮手 不限

划伤

宽度 0.5mm，深度不划破 PVC 饰面长 100mm 3 条 1 条 2 条

压痕

凹陷深度 1.5mm、宽2mm以下，不集中 8个 3个 6个

浮贴

粘贴不牢 不允许

褶皱

饰面重叠 不允许

缺皮

面积不超过 5mm² 5个 3个

不允许

翘皮

凸起不超过 2mm 不限 5个 不允许

亮影 /暗痕 面积不超过 50mm² 不限 2处 3处

离缝 拼接缝隙 不超过 1mm 不超过 0.5mm 不超过 1mm

实木复合门制作工艺：

门扇采用杉木集成材组框，需定厚砂光后压贴3 l'nn . 1厚中纤板，再定厚砂光后热压覆贴薄木善了原工艺中存在的基板不平，导致贴薄木后板面产生波纹。

门芯板采用四周端面铣型，使门扇更具有立体感。采用压线条固定门芯板，使门芯板具有可替换厚的性，改善了原工艺生产的门芯板出现问题时，需更换整个门扇的问题。

门套的制作工艺，采用中纤板双面压贴的平衡结构，增强了抗弯性能，避免了门套变形，门扇关闭不紧，四周缝隙大小不一等问题。薄木饰面，可保证门扇、门套的纹理一致。

门套线制作采用2块中纤板的垂直胶合，综合利用了中纤板的纵横向抗弯强度高的特点。改进工艺后的木门套，采用实木与人造板结合，成本降低，产品质量得到提高，产品结构合理化、表面美观。此工艺经过实际检验，已经在生产中得到了成熟的应用，实现了批量生产，并得到市场认可。

贴面：由于实木复合门的内部材料采用普通木材和中纤板，因此，使用实木薄木贴面是实木复合门的最重要工序，对其最终的质量和使用效果具有决定作用。木材与中纤板胶合木材与中密度中纤板采用胶黏剂粘结，为确保胶合质量，一定要保证配合面的加工精度，另外要选择胶合强度高的胶种，如脲醛树脂胶和聚醋酸乙烯乳液等。

实木复合门的门芯多以松木、杉木或进口填充材料等粘合而成，外贴密度板和实木木皮，经高温热压后

制成，并用实木线条封边。一般高级的实木复合门，其门芯多为优质白松，表面则为实木单板。由于白松密度小、重量轻，且较容易控制含水率，因而成品门的重量都较轻，也不易变形、开裂。另外，实木复合门还具有保温、耐冲击、阻燃等特性，而且隔音效果同实木门基本相同。

实木复合门，是指以木材、胶合材等为主要料复合制成的实型体或接近实型体，面层为木质单板贴面或其他覆面材料的门。在实木复合门中，常以普通木材指接材为基材，起结构连接和框架作用，提高抗变形能力；木材纹理装饰性强，以珍贵树种等制作的薄木，用作门的表面装饰材料，能够真实地体现木材的特征；所用的人造板主要是中纤板，其材质均匀，铣削加工性能好，可用作造型构件。因此，实木复合门是充分利用了各种实木复合门材质的优良特性，避免了采用成本较高的珍贵木材，在不降低门的使用和装饰性能的前提下，有效地降低生产成本。除了良好的视觉效果外，还具有隔音、隔热、强度高、耐久性好等特点，从而被人们所接受。