

YGC-48氮吹仪，48孔氮气吹干仪

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | YGC-48氮吹仪，48孔氮气吹干仪 |
| 公司名称 | 郑州宝晶电子科技有限公司 |
| 价格 | 13800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:YGC/宝晶 型号:YGC-48 |
| 公司地址 | 郑州市金水区林科路4号6号楼6层22号 |
| 联系电话 | 86-037186185912 13523537858 |

产品详情

郑州宝晶电子科技有限公司[YGC-48氮吹仪](#)

[YGC氮吹仪原理概述](#)

YGC系列

[氮吹仪是郑州宝晶电子科技有限公司新的氮吹仪系列产品中的最新型号之一，它外观大方美观，性能稳定，采用了多项国内最新技术，加上进口元件，保证了我们的产品质量，是原来HGC系列氮吹仪的最佳替代产品！YGC氮吹仪采用固相萃取前处理技术，通过将氮气吹入加热样品，使之含有的未知多类、多种物质迅速得到分离、净化，及浓缩。该方法具有省时，操作方便，增强分离效果的功能。](#)

[YGC氮吹仪应用范围：](#)

广泛用于制药，医学测试、农药残留检测领域中，气相、液相分析样品的制备和处理

[YGC-48氮吹仪主要特点](#) 1.宝晶《YGC》商标，国家商标局唯一注册商标

- 2.样品位数48孔（还可选12孔、24孔、36孔、96孔等）
- 3.随意可调的高度，每个吹扫针相对独立，既可以单独进行吹扫，也可以全部一起吹扫，不浪费惰性气体。
- 4.方便灵巧的通气方式，气体流量大小可以通过宝晶科技特有流量阀门调节，适用各种场合要求。
- 5.YGC氮吹仪既可以是氮吹仪，还可以作为普通的干式恒温器使用。
- 6.加热方式：采用新的PTC元件，干式加热，污染小。
- 7.干式加热(YGC系列)和水浴加热(YSC系列)两个系列,可满足不同用户的使用需求。

8. 进气口有0.2 μm过滤膜，防止杂质混入，使用热导率强的铝块进行加热，加温迅速、均匀

[YGC-48氮吹仪技术参数](#) 1.样品数：48孔 2.温控精度：±1 3.温度范围：室温-180

4.温控方式：4位数显/PID调节/过热保护 5.气体流量：0-15L/min

6.气源压力：0-200KPa

7.功率：500W

8.电源：220V 50HZ

9.重量：7.8KG

| 产品型号Model | 处理样品数 Max samples | 加热块数 No of Block | 外形尺寸 (mm) Outside Size LxWxD | 气体流量 Flow speed | 功率 Power | 重量 Weight |
|-----------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| YGC-12 | 12 | 1 | 260 × 200 × 400 | 0-5L/min | 150W | 3.5kg |
| YSC-12 | | 无 | | | | |
| YGC-24 | 24 | 2 | 400 × 200 × 400 | 0-10L/min | 200W | 5.8kg |
| YGC-24S | | 无 | | | | |
| YGC-36 | 36 | 3 | 600 × 200 × 400 | 0-15L/min | 300W | 6.8kg |
| YGC-48 | 48 | 4 | 780x200x400 | 0-15L/min | 500W | 7.8kg |

注：温控方式4位数显/PID调节/过热保护/PTC加热；Temp Control Method:4 Digital display,PID controller, Over-Temp protect,PTC Heater;温控精度(Temp Accuracy): ± 1 ；气源压力(Source Pressure):0-200KPa;干式加热的温控范围为：室温—150 ；水浴加热的温控范围为：室温—100 。 The Temp Range of Dry is Ambient to 150 ;in contrast,the Water Type is Ambient to 100 。

郑州宝晶电子科技有限公司 网址：www.baojing17.cn www.zz159.com 电话：13523537858
0371-86185912