

46寸LED拼接单元、液晶拼接墙

产品名称	46寸LED拼接单元、液晶拼接墙
公司名称	广州市顶立电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:创维 型号:M46PJCZ-GS 分辨率:1920x1080 8Bit
公司地址	广州市中山大道89号国家产业基地华景园区A座7层南13-17
联系电话	18520220928

产品详情

创维46寸 M46PJCZ-GS液晶拼接墙 产品名称：46寸LED拼接单元 品牌：创维监视器 产地：
型号：M46PJCZ-GS 独特性能，超窄边框设计 采用创维V12数字引擎、自动消残影、智能温控及原
装进口超窄边LED背光FHD液晶面板，对视频图像画面处理更清晰、稳定性更好。

46寸LED拼接单元产品详细说明 采用工业级LED背光FHD液晶面板

采用最新的色彩校正技术及独特的宽视角处理技术

采用创维第二代V12数字阵列高速图像处理技术 采用3D高画质图像数字处理技术

采用RC智能自适应数字处理技术 采用H2S宽动态技术 采用智能自动消残影技术

高可靠、高稳定，使用寿命长，不间断工作时间6万小时以上 机型 M46PJCZ-GS 拼接缝隙

5.5mm 拼接组合方式 任意行×任意列 液晶面板 尺寸 46" 屏幕比例 16:9 分辨率 1920x1080 8Bit

有效显示范围 1018.08(H)x572.67(V) 标准颜色 16.7M 类型 DID FHD-LED 亮度 700cd/m² 对比度 3500:1

响应时间 8ms 可视角度 178° 行频 54-69.75KHz 场频 60Hz 信号接口 视频彩色制式 PAL/NTSC

CVBS输入/输出 2路：1Vp-p,75Ω ,BNC S-video输入 1路：Y: 1Vp-p,75Ω ;C: 0.3Vp-p,75Ω

YUV信号格式 1路：1920×1080P向下兼容 VGA输入 1路：1920×1080 (60Hz)向下兼容 HDMI输入

1路：1920×1080P向下兼容 DVI输入 1路：1920×1080P向下兼容 DP接口 支持USB输入

1路：USB2.0 支持软件在线升级 通讯接口 RJ45环路输入\输出 电源 AC100~240V,50/60Hz 最大功耗

145W 工作环境 温度 0~50 相对湿度 10%~90% 海拔高度 5000m 存储环境 温度 -20~60

相对湿度 5%~90% 安装方式 机柜式/机架式/壁挂式 操作方式 Skyworth 专业控制软件 散热系统

智能温控风扇散热系统 机壳材质 冷轧钢板/铝型材 外形尺寸 液晶面板 W1023.98mm x H578.57 mm

机柜厚度 200mm~400mm 重量 (kg) 19 产品型号 M46PJCH-GS 外形尺寸 (mm)

W1023.98xH578.57 重量 (Kg) 19 公司网址：www.gzdli.com