

# BQ80S微流量调速型蠕动泵恒流泵

产品名称	BQ80S微流量调速型蠕动泵恒流泵
公司名称	郑州宝晶电子科技有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:郑州宝晶 型号:BQ80S
公司地址	郑州市金水区林科路4号6号楼6层22号
联系电话	86-037186185912 13523537858

## 产品详情

郑州宝晶电子科技有限公司BQ80S微流量调速型蠕动泵（恒流泵）

### BQ80S微流量调速型蠕动泵简介

BQ80S微流量调速型蠕动泵，采用嵌入式设计，可与用户其他设备配套使用，也可以单独放置在桌面使用。流量范围0.005 ~ 32毫升/分钟；工作转速0.1 ~ 80转/分钟；具有正反，启停，全速（清洗），调速等基本功能。泵头内置美国Pharmed® BPT 泵管，软管理论连续工作寿命7500小时。RS485通讯接口，采用了MODBUS协议，更易于与其他控制设备如计算机，人机界面，PLC等连接。

功能及特点： 操作简单，体积小，安装方便。适合一般仪器配套及实验室使用；  
泵头内置美国Pharmed® BPT泵管，软管理论连续工作寿命12000小时；  
4位LED数码管显示工作转速； LED指示灯显示内控、外控工作模式； 面膜按键操作；  
具有启停、正反、全速，调速、简易分装，状态记忆（掉电记忆）等功能；  
转速分辨率0.1转/分钟； 塑料外壳，嵌入式设计，也可以独立放置桌面使用；

电路板加喷三防漆工艺，达到防尘防潮效果；  
超强的抗干扰特性，宽电压设计，适用于复杂的供电环境；  
高低电平控制启停，正反，简易分装，光耦隔离，5V、12V、24V电平输入可选；  
RS485通讯，支持MODBUS协议，方便与各种控制设备连接；  
可实现外部脚踏开关或时间分配器控制起停，实现简易分配灌装功能；

技术参数： 1.流量范围：0.005-32毫升/分钟； 2.流量精度误差：< 0.5%；  
3.转速范围：0.1 ~ 80转/分钟； 4.转速分辨率：0.1转/分钟； 5.电源电压：AC  
220V ± 10%,50Hz/60Hz（标配） AC 110V ± 10%,50Hz/60Hz（选配）  
6.功率：< 9W； 7.外控接口：5V、12V、24V电平输入可选；

8.外控数字通讯接口：RS485通讯，支持MODBUS协议； 9.环境温度：0 ~ 40 ；  
10.相对湿度：< 80%； 11.防护等级：IP31； 12.机箱尺寸：（长×宽×高）112mm×96mm×96mm  
13.重量：0.72KG；

郑州宝晶电子科技有限公司

网址：<http://www.zz159.com> <http://www.baojing17.cn>

电话：0371-86185912 13523537858