

# 面光灯渡桥舞台耳光阻燃幕布设计,出具检验报告

产品名称	面光灯渡桥舞台耳光阻燃幕布设计,出具检验报告
公司名称	泰州市好的舞台设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:好的舞台 型号:KWD WDD600:WDD400
公司地址	泰州市高港区大泗镇
联系电话	15312381878 13641584308

## 产品详情

### 面光桥

面光桥到舞台口顶部3.5米左右,面光灯灯光到台口距离最好控制在10米到18米之间。面光桥检修通行宽度为1米到1.2米,高度为1.8米左右,面光桥的长度应大于台口宽度,面光桥位置应高于舞台台口顶部1米,面光桥射光上应该设置金属筛网,周围装修注意用防火材料处理。

备注:装修设计应当提前做好面光桥设计处理,面光桥检修马道要求连接串通到检修口由装修公司设计制造。

葡萄架,是舞台上部不可缺少的重要设施之一,是舞台上部悬吊设备安装、调试、维修的工作层面。它的主要功能是承受所有设备吊点的荷载,另外还承载部分设备驱动机的荷载,还有检修和维护设备的平台的作用。

栅顶主要由主龙骨、次龙骨、吊点梁、拐角梁、马道栏杆等组成。