

优利德电力钳形谐波功率计 UT243

产品名称	优利德电力钳形谐波功率计 UT243
公司名称	深圳市天鑫仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:优利德 型号:UT243
公司地址	深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901
联系电话	0755-28509861 15818730962

产品详情

UT240系列是一款性能稳定、安全、可靠的手持式钳型谐波功率测量仪表,它集数字电流表、功率测量和谐波测量于一体,并配有强大的测量和数据处理软件,可用于电压、电流、有功功率、功率因素、相位角、视在功率、无功功率、谐波分析和测试、电能、频率等参数的测量、计算和显示;其谐波测量功能最高可测量到20次。适用于各类现场电力设备以及供电线路的测量和检修,对于三相功率测量并需要进行谐波分析的用户,UT240系列是您理想的选择。

基本功能	量程	基本精度
型号		UT243
交流电流 (A)	50A/250A/1000A	$\pm (2\%+5)$
交流电压 (V)	150V/300V/600V	$\pm (1.2\%+5)$
频率 (Hz)	50Hz~60Hz	
有功功率 (W)	0.01KW-600KW	$\pm (3\%+5)$
视在功率 (VAr)	0.01KVA-600KVA	$\pm (4\%+5)$
无功功率 (VA)	0.01KVA-600KVA	$\pm (3\%+5)$
功率因素	0.3~1	$\pm (1\%+2)$
相位角(°)	0° ~ 360°	$\pm 1^\circ$
电能 (Wh)	1~9999KWh	$\pm (3\%+5)$
特殊功能		

最大显示		9999
自动量程		
开口尺寸		50mm
真有效值		
自动关机		
低电压显示		
数字保持		
最大/最小值		
数据存储		999组
USB 数据传输		
LCD 背光		
全符号显示		
单相两线式		
三相三线式		
三相四线式		
相序检测		
谐波分析		1 ~ 20次
功能设置		
输入保护		
输入阻抗	5M	
一般特征		
电源	1.5V电池 (5#) × 4	
LCD尺寸	46mm X 42mm	
机身颜色	红色 + 灰色	
机身重量	601g	
机身尺寸	303mm X 112mm X 39mm	
标准配件	测试线、电池、鳄鱼夹、工具箱	
标准包装	彩盒、说明书、保修卡	
标准包装数量	5台	
标准包装尺寸	480mm X 372mm X 315mm	
标准包装箱毛重	12Kg	

详细咨询：0755-28509861