

优利德手持式数字钳形功率计 UT233

产品名称	优利德手持式数字钳形功率计 UT233
公司名称	深圳市天鑫仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:优利德 型号:UT233
公司地址	深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901
联系电话	0755-28509861 15818730962

产品详情

UT230系列是一款手持式智能功率测量仪表，它集数字电流表功率测量仪于一体。仪表配有强大的测量和数据处理软件，可完成电压、电流、有功功率、功率因素、相位角、视在功率、无功功率、电能、频率、温度等参数的测量、计算和显示，性能稳定，操作简便。适用于现场电力设备以及供电线路的测量和检修。对于三相功率测量的用户，UT230系列是您理想的选择。

基本功能	量程	基本精度
型号		UT233
交流电流 (A)	40A/100A/400A/1000A	± (2%+5)
交流电压 (V)	15V/100V/300V/600V	± (1.2%+5)
频率 (Hz)	20Hz~500Hz	
摄氏温度 (°C)	-50 °C ~ 1000 °C	± (1%+3)
华氏温度 (°F)	-58 °F ~ 1832 °F	± (1%+5)
有功功率 (W)	0.01KW-600KW	± (3%+5)
视在功率 (VA)	0.01KVA~600KVA	± (3%+5)
无功功率 (VAr)	0.01KVAr~600KVAr	± (4%+5)
功率因素	0.3~1	± (0.02%+2)
相位角 (°)	0 ° ~ 360 °	± 1 °
电能 (Wh)	1~9999KWh	± (3%+2)

特殊功能		
最大显示		9999
自动量程		
开口尺寸		50mm
真有效值	交流电压/交流电流	
自动关机		
低电压显示		
数字保持		
最大/最小值		
数据存储		99组
USB 数据传输		
LCD 背光		
全符号显示		
单相两线式		
三相三线式		
三相四线式		
相序检测	正序、反序、缺相	
自动效准		
输入阻抗	10M	
一般特征		
电源	1.5V电池(5 #) × 4	
LCD尺寸	46mm X 42mm	
机身颜色	红色 + 灰色	
机身重量	601g	
机身尺寸	303mm X 112mm X39mm	

详细咨询：0755-28509861