UV752紫外可见分光光度计

产品名称	UV752紫外可见分光光度计
公司名称	郑州宝晶电子科技有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市金水区林科路4号6号楼6层22号
联系电话	86-037186185912 13523537858

产品详情

郑州宝晶电子科技有限公司UV752(752N)紫外可见分光光度计

UV752(752N)紫外可见分光光度计**简介**

该仪器可广泛应用于医药卫生、临床检验、生物化学、石油化工、环境保护、质量控制、司法刑侦、检验检疫林业、地质勘探、食品检测等行业，是理化实验室常用的分析仪器之一

UV752(752N)紫外可见分光光度计仪器特点：

1. 宽大的样品室可容纳5-100mm比色皿　2. 可直接连接专用打印机（选配）、打印数据

3. 关键部件全部采用原装进口配置、保证测量的准确度和精度
4.自动光门、保证光电传感器的使用寿命、仪器测试更加简单。

UV752(752N)紫外可见分光光度计**参数：**

型号	UV752	UV752N
光学系统	消色差 Czerny-Turner (1200L/mm grating)	
波长范围	195-1100nm	195-1100nm
波长准确度	±2nm	±2nm
光谱带宽	5nm	4nm

波长重复性	1nm	1nm
杂散光	≤0.3%T @220nm	≤0.2%T@360nm
光度准确性	0.5%T	0.5%T
光度重复性	0.2%T	0.2%T
透射比准确度	±0.002A(0-0.5A); ±0.003A(0.5-1A); ±0.3%T	±0.002A(0-0.5A); ±0.003A(0.5-1A); ±0.3%T
透射比重复性	≤0.001A(0-0.5A); ≤0.002A(0.5-1A); ≤0.2%T(0-100%T);	≤0.001A(0-0.5A); ≤0.002A(0.5-1A); ≤0.2%T(0-100%T);
光度范围	0-200%T，-0.301-3.000A，0-9999C	0-200%T，-0.301-3.000A，0-9999C
漂移	≤0.001A/h @500nm	≤0.002A/h @500nm
基线直线性	±0.004A/h @500nm	±0.002A/h @500nm
噪声	100%≤0.15%T; 0≤0.1%T	100%≤0.15%T; 0≤0.1%T
稳定性	±0.004A/h @500nm	±0.002A/h @500nm
工作方式	T,A,C	T,A,C
显示范围	0-200%T, -0.3-3A	0-200%T, -0.3-3A
显示系统	4位液晶LED显示	4位液晶LED显示
调零方式	自动	自动
波长驱动	手动	手动
打印机（接口）	热敏打印机（并口）选配	热敏打印机（并口）选配
能量（灯源）	进口钨灯、进口氘灯	进口钨灯、进口氘灯
净重	12g	12g
软件支持	否	否（选配）

郑州宝晶电子科技有限公司

网址：http://www.zz159.com　　http://www.baojing17.cn

电话：0371-86185912 13523537858