

# 连云港环亚石化设备采购高科技汽车鹤管的要点

产品名称	连云港环亚石化设备采购高科技汽车鹤管的要点
公司名称	连云港环亚石化设备制造有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:环亚 型号:AL2543 管口直径:Dn25~Dn150
公司地址	连云港经济技术开发区310国道北侧
联系电话	0518-85528837 18661259306

## 产品详情

鹤管分：汽车装卸鹤管、火车装卸鹤管、飞机装卸鹤管、桶装鹤管等。

铁路、公路装卸油鹤管主要用于铁路油槽车和公路油罐汽车的装卸流体作业的专用设备。从装卸型式上可分为上装上卸和下方装卸。可输送有介质有原油、汽油、柴油、润滑油等石油产品；也可输送浓硫酸、液化天然气、液化石油气、熔融硫磺、沥青、二硫化碳等化工产品。鹤管主要由固定、回转、操作、平衡等机构和油管组成。其中、回转机构（回转接头）是用锻钢或铝合金精心制造，内装复列球轴承，不锈钢特殊密封圈，它旋转灵活、密封性能可靠、经久耐用。平衡系统有配重、扭簧、压簧、拉簧和丝杠以及液压和气动平衡等型式，均能以很小的力进行操作。陆用流体装卸臂（鹤管）是具有转动灵活、密封性好，能适应较为恶劣环境等特点的旋转接头与管道串联起来，用于装载台与公路/铁路槽车之间的传输液体或气体产品的专用设备。弘仪生产的流体装卸设备规格品种齐全，使用安全可靠，操作轻便灵活，安装维修方便，密封性能优越，在国内同行业中具有明显的优势。产品特点

- 1、用于槽车顶部敞开式和密封式或底部装卸操作；
  - 2、在装卸过程中，在槽车正常移动范围内与槽车随动；
  - 3、可采用手动或者气动操作；
  - 4、平衡可能过弹簧缸来实现；
  - 5、有多种附件可供选配以实现安全操作或环境保护
  - 6、管理可采用碳钢，不锈钢或PTFE衬碳钢等材质制造；
  - 7、液相管道公称口径为2"，3"，4"6，其他口径也可提供，回气管道公称口径1"，1.5"，2"，3等；
  - 8、设计温度：1-196 ° C- + 300 ° C 9、设计压力PN1.0Mpa-PN10Mpa 装卸臂的结构形式选型
- 1、装卸低挥发，无危害的液体介质，可选用敞开式；
  - 2、装卸易挥发气体有回收价值的介质，可选用有气体回路的密闭形式；
  - 3、装卸易燃、易爆、易产生静电积聚和对环境有污染、对人体有危害的液体介质，选用有气体回路、带密封帽的形式，并安装静电系统，用带分流帽的自动伸缩套管。
  - 4、装卸液氨、液化气、二甲醚等液化气体介质，用双管密闭形式；汽车用底部臂，槽车接口用快装接头；火车用顶部臂，槽车接口用松套法兰。