

悬浮式单体液压支柱（DWX）

产品名称	悬浮式单体液压支柱（DWX）
公司名称	山东道邦机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:山东道邦
公司地址	济宁高新区王因街道办事处苏南路9号
联系电话	0537-5280668 15166786030

产品详情

一、悬浮式单体液压支柱概述

悬浮式单体液压支柱是一种外部供液的恒阻式单体液压支柱，是高档机械化普采工作面的配套设备，也是综采工作面的端头支护设备。其适用于煤矿回采工作面的顶板支护和端头顶板支护，由于其承载能力大、抗偏载能力强、工作行程大、使用范围广，因而其可应用于薄煤层、中厚煤层及较厚煤层工作面。

二、悬浮式单体液压支柱结构

悬浮式单体液压支柱由1、顶盖2、密封盖组件3、活柱4、手把阀体5、油缸6、复弹簧7、底座等。

三、悬浮式单体液压支柱特点

1.具有较强的抗偏载能力和较大的稳定性。 2.可靠性高 3.重量轻 4.工作行程大 5.强度大 6.使用方便 7.维修和维护费用低。 8.使用中性水。

四、悬浮式单体液压支柱型号

型号含义：DW35-200/100X D-代表单体液压支柱 W-

代表外注式 35-为支柱最大高度 200-为支柱的额定工作阻力 100-为支柱的油缸直径 X-

为支柱的悬浮式技术原理 DWLX型临时支护（悬浮式）单体液压支柱110缸径系列产品室一种新型的外部供液的恒阻式液压支柱，适用于临时支护。

山东道邦机电设备有限公司秉承“厚德、务实、自强、卓越”的企业精神，发扬“锲而不舍、天道酬勤”的经营理念，坚持“客户满意是我们永远的追求”的服务理念，想客户之所想，做客户之所需，以客户的成功为目标，竭诚为广大客户提供优质

、高效、超值的
服务。

采购联系人：吴经理，电话：15166786030（24小时开机），QQ：2518056593，厂家地址：山东济宁高新区王因街。