

DW外注式单体液压支柱

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | DW外注式单体液压支柱 |
| 公司名称 | 山东道邦机电有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:山东道邦 |
| 公司地址 | 济宁高新区王因街道办事处苏南路9号 |
| 联系电话 | 0537-5280668 15166786030 |

产品详情

一、DW单体液压支柱简介

DW单体液压支柱为恒阻式支柱，它可以与各种顶梁配合，也可以作主柱使用。可供煤矿一般机械化采煤或炮采工作面支护顶板用，也可供综合机械化采煤工作面端头支护或其他临时性支护使用。

DW单体液压支柱与金属铰接顶梁配合，供煤矿一般机械化炮采工作面及综采工作面端头或临时支护顶板用，适用于煤层倾角小于 25° 的工作面，采取一定措施时，亦可用于倾角 25° -- 35° 回采工作面。本系列单体液压支柱稳定性好、技术性能优势突出，将煤矿高档普采工作面的单体支护高度由2.5米提高到3.5米，3.5米以下的煤层可实现一次性采全高，同时可为煤层厚度为4.5米以下工作面提供端头及超前支护。

二、DW单体液压支柱特点

- 1.工作行程大，特别适用于井下顶板高度变化大的工作面。
- 2.支柱采用内孔密封，在井下耐磕碰，使用面广。
- 3.永不断裂。采用摩擦焊、焊缝不断裂。
- 4.支柱采用了新型的密封装置，去掉了DZ型支柱活塞与活柱之间的泄露点，使用安全靠。

三、DW单体液压支柱型号意义

例如DW25-250/100：

D-代表单体液压支柱

W-代表外注式

25-为支柱最大高度

250-为支柱的额定工作阻力

100-为支柱的油缸直径

山东道邦机电设备有限公司秉承“厚德、务实、自强、卓越”的企业精神，发扬“锲而不舍、天道酬勤”的经营理念，坚持“客户满意是我们永远的追求”的服务理念，想客户之所想，做客户之所需，以客户的成功为目标，竭诚为广大客户提供优质、高效、超值的服

务。
采购联系人：吴经理，电话：15166786030（24小时开机），QQ：2518056593，厂家地址：山东济宁高新区王因街。