

DN内注式单体液压支柱

产品名称	DN内注式单体液压支柱
公司名称	山东道邦机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:山东道邦
公司地址	济宁高新区王因街道办事处苏南路9号
联系电话	0537-5280668 15166786030

产品详情

一、DN内注式单体液压支柱介绍

DN型内注式单体液压支柱为恒阻式支柱，与金属铰接顶梁配合适用于煤矿一般机械采煤工作面顶板的支护，也可用于综合机械化采煤工作面端头支护或临时支护。DN内注式单体液压支柱适用于煤矿回采工作面的顶板支护和端头顶板支护，由于其承载能力大、抗偏载能力强、工作行程大、使用范围广，因而其可应用于薄煤层、中厚煤层及较厚煤层工作面

二、DN内注式单体液压支柱适用范围

- 1、煤层倾角：煤层倾角小于 20° 的缓倾斜回采工作面,采取一定安全措施后亦可用于倾角为 $25^{\circ} \sim 35^{\circ}$ 的回采工作面。
- 2、高度：不大于支柱的最大高度，即DN18型支柱最大支撑高度为1.8m，支撑高度变化范围一般为1.3~1.8m；DN22型支柱最大支撑高度为2.2m，支撑高度变化范围一般为1.6~2.2m等等。
- 3、支柱在承压过程中不应以支柱的中部作为推溜千斤顶的支点推溜；
- 4、在炮采工作面使用时，应采取措施防止支柱的活柱表面被崩坏。

三、DN内注式单体液压支柱型号介绍

DN31-160/90单体液压支柱

DN28-200/90内注式单体液压支柱，

DN25-250/90单体液压支柱，

DN (06、 08、 10、 12、 14、 16、 18) -250/80内注式单体液压支柱等。

山东道邦机电设备有限公司秉承“厚德、务实、自强、卓越”的企业精神，发扬“锲而不舍、天道酬勤”的经营理念，坚持“客户满意是我们永远的追求”的服务理念，想客户之所想，做客户之所需，以客户的成功为目标，竭诚为广大客户提供优质、高效、超值的服

采购联系人：吴经理，电话：15166786030（24小时开机），QQ：2518056593，厂家地址：山东济宁高新区王因街。