

# 双法兰承插弯头现货

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 双法兰承插弯头现货                |
| 公司名称 | 聊城市鸿福管业有限公司              |
| 价格   | 150.00/件                 |
| 规格参数 | 品牌:圣戈班<br>型号:TI1809      |
| 公司地址 | 山东聊城开发区工业园区              |
| 联系电话 | 0635-2126889 13176155894 |

## 产品详情

### 鸿福管业球墨铸铁管柔性防水套管的选用说明

球墨铸铁管柔性防水套管分为刚性防水套管，柔性防水套管两种。

刚性防水套管适用于饮用水水池防水套管的安装，在石棉水泥填打完毕以后进行，填嵌密封膏时，应保证缝内各接触面无锈蚀，漆皮，污物，且干净，干燥。

柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物;穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内;防水套管施用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

### 球墨铸铁管件水泥砂浆内衬损坏修补：

球墨铸铁管件在运输、装卸、存储、安装过程中，由于不小心碰撞，操作有时会造成少许内衬的损坏，应及时进行修复，才能保证正常输水及管网的水质和管道的使用寿命。

#### 1、材料及工具：

水泥砂浆内衬修复用的主要材料为沙子、水泥、辅助剂(如胶)、饮用水。

修补用水泥砂浆的配比(重量比)为：1份添加剂，2份干燥水泥，3份沙子，4:适量水。

首先混合干燥的沙子和干燥的水泥，将添加剂加入到水中混合均匀(添加剂使用后应立即重新密封好，并放在阴凉地方保存)，然后慢慢地将添加剂水溶液加入到混合好的水泥沙子中，并彻底搅拌，要注意水泥砂浆不应配置太多，以免过早变硬不能使用。

修补水泥衬所使用的工具有钢教刷、毛刷、铲刀、抹刀等。

球墨铸铁管承口堵漏器是一种用于直管的承口部位发生砂眼、裂缝、断裂的抢修的设备，其主要材料为球墨铸铁、天然橡胶，主要适用的管道有国标球墨管、铸铁管、PVC管、PE管等。

承口堵漏器主要材料：球墨铸铁、天然橡胶。

铸铁管承口堵漏器适用管道：国标球墨管、铸铁管、PVC管。

工作压力： 1.6Mpa

鸿福管业公司生产的球墨铸铁管件产品特点

承口堵漏器采用快速捆扎技术，堵漏产品可以从结构上分固持和密封两部分，捆扎带是将两部分合为一体的堵漏产品，在捆扎时，随着捆扎带的增厚，能不断产生挤压力，从而达到快速捆扎堵漏的目的。

### 三、产品用途

承口补漏器主要应用在输油、输气、给/排水及污水处理等管道工程中的应用，在油田采油厂、天然气、煤气、给/排水管道紧急抢修作业等领域，使管道的连接、修补施工更加方便、可靠、安全，柔性连接。