

# WSK2065温湿度控制器瑞联电力WSK2000

产品名称	WSK2065温湿度控制器瑞联电力WSK2000
公司名称	河南省瑞联电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:河南瑞联 型号:WSK2065 名称:温湿度控制器
公司地址	开封市顺河区曹门大街6号
联系电话	0371-23668538 18738996313

## 产品详情

### WSK2065型智能温湿度控制器

#### 主要功能

WSK2065型智能温湿度控制器，具有对环境温度及相对湿度进行精密控制的功能。该仪器能同时采样温度、湿度信号，温湿度上下限控制可调节，并用数字显示其设定值或测量值，可控制温度、湿度的范围。可在复杂多变的工作环境下，自动识别高温、低温、过湿和凝露状态，自动控制加热器和排风扇等多重保护手段，具有超温报警和RS485通信，确保电力设备安全运行。

#### 技术指标

调节：上下限设定值可在-19.9 ~ 99.9 范围内通过轻触开关软件调节

精度：温度  $\pm 1$  。

湿度控制：上下限设定值可在0 ~ 100%RH范围内通过轻触开关调节

控制精度：湿度  $\pm 5\%$ RH

温度回差：1 ~ 20 可调

湿度回差：1 ~ 20%RH可调

温度修正值：-20 ~ +20

湿度修正值：-20 ~ +20%RH

控温模式：升湿型/降湿型(订货指定)

控湿模式：除湿型

通信功能：RS485通信接口，Modbus.RTU

馈电输出：标准DC24V (50mA MAX)

报警输出：无源，1倍工作电压，额定功率阻性负载AC220V 5A 面板LED灯指示

主控输出：有源，1倍工作电压，额定功率阻性负载AC220V 5A × 2

工作电压：AC220V ± 10% 50Hz

工作环境：0 ~ +50 ， <95%RH

外形尺寸：72 × 72 × 74mm<sup>3</sup>

功 耗：小于5W

#### 可选功能

W1：一路温度

W2：二路温度

S1：一路湿度

S2：二路湿度

W1S1：一路温度一路湿度

#### 安装方式

面板式：在安装面板上开具68+0.5 × 68+0.5 mm<sup>2</sup>孔，通过安装支架将控制器固定在面板上。