

自流平地坪施工价格基面因素决定价格成本

产品名称	自流平地坪施工价格基面因素决定价格成本
公司名称	广州市耐迪涂料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	
公司地址	广州市天河区燕玲路89号燕桥大厦2809室
联系电话	020-87226873

产品详情

自流平地坪施工价格?基面因素决定价格成本-耐迪施工工艺

哪些地方需要用到自流平地坪?什么样的地面做自流平价格比较合理? 针对一般地坪涂料难以达到GMP规范中对高洁净场所的严苛要求, 公司研发中心开发了自流平环氧面漆, 以100%固含量的特种环氧树脂为基料配制而成, 具有绿色环保、光泽度高、一次性成膜厚、漆膜强韧耐磨等优良特性, 是洁净度要求高的电子企业厂房、制药企业厂房等场所理想的地坪涂装系统。适用范围

航天、航空等无尘无菌的高度特殊化的场所。 GMP制药厂、医院、血液制品等无尘菌室、精密机械、微电子制造工厂、机械及化学综合性能要求高的区域。性能特点 表面平滑、美观、达镜面效果; 无溶剂、无气味、无污染、无毒; 具有耐酸、耐碱, 耐化学品等性能;

对潮气、盐雾、油类及有机溶剂都有良好的抗性;

耐磨、耐压、耐冲击、耐高温、防水、有一定的弹性; 面层施工一次成型, 快速方便。系统特征无溶剂型, 双组份, 实色, 亮光或哑光; 厚度1-5mm; 一般使用年限为10-15年。底涂层

1.使用无溶剂型环氧底漆:主漆和固化剂按比例混合, 并搅拌均匀; 2.用滚筒均匀地滚涂, 无漏涂;

3.门边、墙角、墙脚、机脚等使用毛刷刷涂。 0.15-0.20Kg/m² 中涂砂浆

1.使用无溶剂型环氧中涂漆:主漆和固化剂按比例混合后加40~100目石英砂搅拌均匀;

2.用批刀整体满刮1~2遍; 3.待固化后, 打磨批刀痕等缺陷处, 并清理干净。 0.7kg/m²/mm

腻子层

1.使用无溶剂型环氧中涂漆:主漆和固化剂按比例混合后加适量填料(如石英粉、滑石粉)搅拌均匀;

2.用批刀批括1-2遍, 重点是填补地面的坑洞缺陷处;

3.待固化后, 打磨批刀痕等缺陷处, 用吸尘器、鸡毛禅、拧干的湿毛巾等清理干净。 0.2-0.30

kg/m² 封闭层 1.使用无溶剂型环氧面漆, 按比例混合, 搅拌均匀;

2.用批刀进行封闭式批平。 0.1-0.20 kg/m² 面涂层

1.使用无溶剂环氧自流平面漆, 主漆和固化剂按比例混合, 搅拌均匀;

2.用准备好的镘刀进行自流平镘面或用无气喷涂机喷涂。 1.4 kg/m²/mm

耐迪斯正在全国举行“停车场微珠防滑地坪漆免费送”活动 联系方式: 400-060-1333 13570227777

吕先生 QQ: 1442544608