

滚筒干燥机,海涵干燥,滚筒干燥机配件

产品名称	滚筒干燥机,海涵干燥,滚筒干燥机配件
公司名称	常州海涵干燥设备科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:海涵 型号:LT1634
公司地址	常州市武进区郑陆镇牟家村1号
联系电话	0519-88673995 13906119320

产品详情

常州海涵干燥设备科技有限公司积极吸收国内外的先进技术与经验，严格按照相关的要求设计、开发、生产、安装和服务于一体，同时严格参照质量体系标准实施，确保了产品质量。产品广泛适用于制药、化工、食品、轻工、建材等行业，深受用户好评。

回转圆筒干燥机的缺点是：

- (1) 设备庞大，一次性投资多；
- (2) 安装、拆卸困难；
- (3) 热容量系数小，热效率低（但蒸汽管式转筒干燥机热效率高）；

物料在干燥机内停留时间长，且物料颗粒之间的停留时间差异较大，因此不适合于对温度有严格要求的物料。

常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件的研究，开发，制造的专业性生产厂家，是目前国内生产干燥，混合设备，品种较多、规格较全的企业。

回转烘干加工是一种用于机械化方式对一定湿度的物料进行水分蒸发干燥的过程，被加工的物料通过筒体内的高温进行热交换，通过加工后的再将废气的高温进行处理，提升整个回转烘干机设备的环保和节能方式，该设备的工作原理与传统的干燥设备都是利用高温将物料进行水分的干燥作业的过程，在整个工作原理上回转式烘干机有着明显的变化，将整个筒体进放置在多个相对的托轮上，解决了长时间转动和生产动力、生产成本等问题，实现高效率 and 自动化烘干最有效的生产方式。

常州海涵干燥设备科技有限公司生产各类干燥设备、混合设备、粉碎设备，主要有盘式、喷雾、闪蒸、烘箱、带式、空心桨叶、真空耙式、滚筒刮板、流化床、气流、沸腾等。并承接各类干燥工程项目。

回转窑干燥机也被称为滚筒干燥设备或转筒式烘干机，是矿山设备中应用最普通且广泛的一种烘干机设备。

- 1、滚筒干燥机热效率高。筒内供给的热量，除少量热辐射和筒体的端盖部分散热损失外，大部分热量用于湿分的气化，热效率可高达70% -80%。
- 2、滚筒干燥机干燥速率大。筒壁上湿料膜的传热与传质过程，由里至外，方向一致，温度梯度较大，使料膜表面保持较高的蒸发强度。
- 3、产品的干燥质量稳定。滚筒供热方式便于控制，筒内温度和间壁的传热速率能保持相对稳定，使料膜能处于稳定传热状态下干燥，产品的质量可获得保证。
- 4、适用范围较广。采用滚筒干燥的液相物料，必须具有流动性、粘附性和对热的稳定性。物料的形态可为溶液、非均相的悬浮液、乳浊液、溶胶等。对纸浆、纺织物、赛璐珞等带状物料，也可采用。
- 5、单机的生产能力，受到筒体尺寸的限制。一般滚筒干燥器的干燥面积，不宜过大。
单筒的干燥面积，很少超过12平方同一规格的设备，其处理料液的能力，还受到料液性质、湿含量控制、料膜厚度、滚筒转速等因素的影响，变化幅度较大，一般在50-2000kg/h范围。
- 6、供热介质简便。
- 7、刮刀易磨损，使用周期短。筒体受到料液腐蚀及刮刀切削状态下的磨损后，难以修补，必须重新更换。