

dn150球墨铸铁管件伸缩节

产品名称	dn150球墨铸铁管件伸缩节
公司名称	聊城市鸿福管业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:宝钢 型号:HH1783
公司地址	山东聊城开发区工业园区
联系电话	0635-2126889 13176155894

产品详情

鸿福管业球墨铸铁管件是球墨铸铁管道连接所需配件，又称为球铸管件，球墨配件。

1.分类

管件采用柔性接口、按接口形式分为机械、滑入式两类。机械接口形式分为N1型、X型和S型三种。

滑入式接口形式为T型。根据需方要求，亦可采用其他接口形式。

接口形式应在合同中注明。

管件所用的压兰、螺栓、螺母、胶圈、支撑圈子等按GB 13295附录中有关规定执行。

2.引用标准

GB 223 钢铁及合金化学分析方法

GB 228 金属拉伸试验方法

GB 231 金属布氏硬度试验法

GB 1348 球墨铸铁件

GB 8715 柔性机械接口铸铁管件

3.管件种类：

球墨铸铁管件分为：短管类，弯头类，三通类，四通类，变径类，等及其它特殊管件。

4. 重量及其允许偏差

4.4.1 每个品种规格管件的重量，指管体重量与承口突部重量或法兰突部重量之和，见表17~34中所列重量均为管体重量。

4.4.2 弯管、带支管的管件及非标准管件重量允许偏差为 $\pm 12\%$ 。

球墨铸铁管的抗拉强度及耐压性能与钢管相当，相比灰铸铁管其延伸率大大提高，具有良好的韧性；不仅克服了灰铁管易断裂的缺点，而且也避免了钢管在较大的压力下易变型的不良现象。这样，球墨铸铁管在抗震能力上效果显著，使用年限也显著延长，长达50—70年。球墨铸铁管的水泥砂浆内衬有两方面的作用：一方面是可以起到保护水质的作用。一方面是可以提高球墨铸铁管道的耐腐蚀性能。球墨铸铁管的水泥砂浆内衬不得对水质产生任何有害的影响，而且其厚度和表面质量要符合有关的技术标准。一般球墨铸铁管的水泥砂浆内衬应经过国家卫生检疫部门的检验。本公司是国内球墨铸铁管件厂家质量较好的生产厂家，有一些企业，规模小，质量一般，不作介绍。另外还有山西一些管件生产企业，企业规模小，球墨铸铁管件厂家口径小，质量差，经常会由于管件而造成跑、冒、滴、漏等事故。

鸿福管业法兰式两合三通主要材料：球墨铸铁、天然橡胶。
适用于球墨管、铸管的管道分水。两合马鞍子。

工作压力：1.0mpa，1.6mpa

规格参数：(mm)、DN100-DN600。

聊城球墨管两合马鞍三通

产品说明：替代预留法兰三通、四通嫁接分支管道，具有安装简单、快捷、位置精确等优点。

主要材料：球墨铸铁、天然橡胶。

用于管道分水适用范围：铸管、球墨管、PVC管，国标铸铁管、钢管。

注：石油、煤气等化工行业使用氯丁胶密封垫。

法兰式两合三通产品说明：与钻孔机配套使用，替代预留法兰三通、四通，嫁接分支管道，具有安装、快捷。