

WF系列无动力屋顶风机

产品名称	WF系列无动力屋顶风机
公司名称	上海巨风通风设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:巨风风机 型号:WF 产地:温州
公司地址	上海嘉定区环城路200号D2751
联系电话	0577-27895855 13506676236

产品详情

WF无动力屋顶风机

WF系列无动力屋顶风机 | WF无动力屋顶风机 | 无动力屋顶风机 | 屋顶风机

【风机概述】

WF系列无动力屋顶风机是响应国家节约用电的政策，利用自然资源研究开发出的产品。其新颖在于它以气流驱动的原理。灵敏度高，全天候运转免电力、免维修、节省开支、降低成本，更为各企业提供了一个优良清新的空气环境，从而提高工作效率。

【风机特点】

不用电：完全取代电排扇，以天然资源取代昂贵的电费。

防火灾：它免除了因电力负荷过重及短路而引发的火灾险情。

防风雨：其排风机主体为数十个弧形叶片组成，能使雨水导出，同时叶片间排出的热空气能阻挡雨水的侵入。

质轻：所用材质轻，适合安装于不同建材之厂房。

坚固耐用：风力排风主轴脚架有四爪式结构，能保证在时速200公里的强风侵袭下完好无损。

增强光线：由于不锈钢和铝材有极佳反射性，可增强到内光线。

无需维修：主轴选用密封顶针轴承系统，灵敏度高，能保证长时间使用。

无噪音：由于灵敏度高，运转消然无声。

防腐性：主体采用304 # 不锈钢和AE-MG5050铝合金二种材料制成，具有防锈防蚀，可搞强酸碱。

【适用范围】

适用于易燃、易爆或有腐蚀性气体场合的强制排风

【技术参数】

【安装及维护】

屋顶风机安装的基础须高出屋面，表面要求平整，以防渗水漏水，并须预埋好地脚螺栓。

风机底座与基础之间加垫一层5mm橡胶板，以减少振动，地脚螺栓应配有弹簧垫圈，防止使用时松动。

调试运转前应详细检查风机各部件，转动叶轮应无呆滞和卡、擦现象。

试运转初，先点动电机检查叶轮旋转方向是否正确（向下看叶轮应逆时针旋）。

试运转时或正常使用中应无异常，电压、电流、振动、噪声均应在正常范围内。

在运转中，碰到【下列情况】应立即停机，查明原因，待故障排除后方可启动。

发生强烈振动

噪声突然加大或发出异常响声

电机冒白烟

电机、轴承座温升过高。

当风门为电动风门，风机开启时先开风门；关闭时，先关闭风机再关闭风门。

开始运转72小时及每隔半年应检查风机连接件、紧固件有否松动，调整传动皮带松紧，添加润脂。

如遇冬季下雪，冰冻日期，必须经常开动，以防大雪堵塞风机出口。

长期停机后应按调试方法重新检查后投入正常运行。