

GB3287标准不锈钢活接头

产品名称	GB3287标准不锈钢活接头
公司名称	茨普阀业（上海）有限公司
价格	30.00/只
规格参数	口径:6-80 压力:0.6-20 温度:-20-200
公司地址	上海市嘉定区菊园新区永靖路1188号1幢2224室
联系电话	021-61819027 18217035071

产品详情

上海茨普阀门制造有限公司是各种管接头和阀门的专业生产厂家，主导产品为不锈钢接头、管接头、过渡接头、液压管接头、工程机械接头。拥有各类机械加工设备，其中各类大小数控车床、铣床、仪表车床、搓丝机、钻床、下料机等设备一应俱全。本厂生产的管接头和阀门是液压气动行业中必不可少的配件，它广泛应用炼油化工、汽车、船舶、冶金、医疗、纺织、食品、包装、制药、轻工等机械设备的控制系统中。

各类级别锻件，产品：90度弯头.45度弯头.等径三通.异径三通，
Y型三通，四通，管帽，堵头。管箍，内丝，外丝，同心，偏心大小头，
单双承插口管台.活接头等。标准尺寸：国标、美标、德标、日标 执行标准：ASME
B16.11 MSS SP-75 JIS 2316 GB/T14383 GB/T14626 SH3410 HG/T21634等 标准有MSS
SP-83-2001，国标的有GB/T 3287，化工的有HG /T21634

不锈钢活接头，不锈钢活结，不锈钢由任，不锈钢内外丝活结，内丝活接，不锈钢圆螺纹活接：
特点：不锈钢圆螺纹活接具有操作连接方便，连接牢靠、耐压能力高、密封性和反复性好、安装检修方便、工作安全可靠等特点。工作原理：是将钢管直接切入管子而密封。用活接头时，活接是可以自由控制活动的，这就避免了对接的长管子不可活动的弊端。它与钢管连接时不需焊接，有利于防火、防爆和
高空作业，并能消除焊接不慎带来的弊端。

广泛用途：炼油、化工、石油、天然气、食品、制药、仪器仪表等。

不锈钢活接头，不锈钢活结，不锈钢由任，不锈钢内外丝活结，内丝活接，不锈钢圆螺纹活接：

特点：[不锈钢圆螺纹](#)

活接具有操作连接方便，连接牢靠、耐压能力高、密封性和反复性好、安装检修方便、工作安全可靠等特点。工作原理：是将钢管直接切入管子而密封。用活接头时，活接是可以自由控制活动的，这就避免了对接的长管子不可活动的弊端。它与钢管连接

时不需[焊接](#)，有利于防火、防爆和高空作业，并能消除焊接不慎带来的弊端。

现行标准：GB/T 3287-2011可锻铸铁管路连接件 替代了以下标准：

GB/T 3287-1982|可锻铸铁管路连接件技术条件 GB/T 3288-1982|可锻铸铁管路连接件验收规则

GB/T 3289.1-191982可锻铸铁管路连接件型式尺寸管件结构尺寸表

GB/T 3289.2-191982可锻铸铁管路连接件型式尺寸弯头内外丝弯头

GB/T 3289.3-1982可锻铸铁管路连接件型式尺寸45°弯头45°内外丝弯头

GB/T 3289.4-1982可锻铸铁管路连接件型式尺寸异径弯头

GB/T 3289.5-1982可锻铸铁管路连接件型式尺寸异径内外丝弯头

GB/T 3289.6-1982可锻铸铁管路连接件型式尺寸侧孔弯头

GB/T 3289.7-1982可锻铸铁管路连接件型式尺寸月弯内外丝月弯外丝月弯

GB/T 3289.8-1982可锻铸铁管路连接件型式尺寸45°月弯45°内外丝月弯45°外丝月弯

GB/T 3289.9-1982可锻铸铁管路连接件型式尺寸U型弯头

GB/T 3289.10-1982可锻铸铁管路连接件型式尺寸三通内外丝三通

GB/T 3289.11-1982可锻铸铁管路连接件型式尺寸异径内外丝三通

GB/T 3289.12-1982可锻铸铁管路连接件型式尺寸中大异径三通

GB/T 3289.13-1982可锻铸铁管路连接件型式尺寸侧大异径三通

GB/T 3289.14-1982可锻铸铁管路连接件型式尺寸中小异径三通

GB/T 3289.15-1982可锻铸铁管路连接件型式尺寸侧小异径三通