

4-72型离心通风机

产品名称	4-72型离心通风机
公司名称	上海巨风通风设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:巨风风机 型号:4-72 产地:温州
公司地址	上海嘉定区环城路200号D2751
联系电话	0577-27895855 13506676236

产品详情

4-72型离心通风机

4-72-11离心通风机 | 离心通风机 | 风机 | 防爆风机

【风机特点】

4-72型风机中NO2.8-6主要由叶轮、机壳、进风口等部分分配直联电机而组成，NO8-20除具有上述部分外，还有传动部分等。

叶轮由10后倾的机翼型叶片、曲线型前盘和平板后盘组成，用钢板或铸铝合金制造，并经动、静平衡校正，空气性能良好，效率高，运转平稳。

机壳做成三种不同型式。NO2.8-12机壳作成整体，不能拆开，NO16-20的机壳制成三开式，除沿中分水平分为三半外，上半部再沿中心线垂直分为二半，用螺栓连接。

进风口制成整体，装于风机的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，能使气体顺利进入叶轮，且损失较小。

传动部分由主轴、由承箱、流动轴承、带轮或联轴器组成。

【适用范围】

4-72型离心通风机可作为一般工厂及大型建筑物的室内通风换气用，输送空气和其他不自然的、对人体无害的、对钢材无腐蚀性的气体。

【风机型式】

从电动机一侧正视，叶轮顺时针旋转，称为右旋风机，以“右”表示，叶轮逆时针旋转，称为左旋风机，以“左”表示。风机的出口位置，以机壳的出风角度表示。4-72型风机NO2.6-6出厂时均做成1种形式，使用单位根据要求再安装成所需要的位置，订货时不需注明。NO2.8出风口位置调整范围 $0^{\circ} \sim 225^{\circ}$ ，间隔是 22.5° 。NO8~12出风口位置调整范围 $0^{\circ} \sim 225^{\circ}$ ，间隔是 45° 。NO16~20出风口位置制成固定的三种 0° 、 90° 、 180° ，不能调整，订货时需注明。风机的传动方式有A、B、C、D四种。4-72型风机中NO2.8-6采用A式传动，NO8-12采用C、D式传动，NO16-20采用B式传动。

【风机技术参数】