

SWF系列低噪声混流式通风机

产品名称	SWF系列低噪声混流式通风机
公司名称	上海巨风通风设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:巨风风机 型号:SWF 产地:温州
公司地址	上海嘉定区环城路200号D2751
联系电话	0577-27895855 13506676236

产品详情

SWF低噪声混流式通风机

SWF系列低噪声混流式通风机 | 低噪声混流式通风机 | 混流式通风机

【风机概述】

SWF系列低噪声混流式通风机列入国家级“星火”计划项目，由上海交通大学联合研制开发，本公司推广生产的节能通风设备。针对目前通风空调系统中，经常出现风机压力偏高而流量不足或流量偏大而压力不够的这种系统与风机不相匹配的情形，我们根据“准三元”理论和“子午加速”设计原理，研制成功这种比转数介于离心和轴流之间，压力系数高于轴流风机，流量系数大于离心风机的一种新型风机，因此，用户选型范围更为广泛，系统匹配更趋合理，故有利于系统节能。经大量实际应用证明，广大用户一致认为该产品是目前理想的节能环保、简便、实用的通风设备。

【风机特点】

结构紧凑、安装方便、运行可靠：该风机叶型经计算机动态模拟设计，可较大地降低拨动噪声，在单位风量、单位风压的工况条件下，比A声级可降低3-5dB(A)，同时在较低转速的情况下，可获得较高风机压力。在工矿企业和高级民用建筑的送排风系统中可代替低压离心风机或代替高压轴流风机而不需大量消声措施。

【适用范围】

广泛应用于工业和民用建筑的通风空调系统。特别适用与管道与管道加压送风。SWF?I型可取代高压轴流风机SWF?II型双速，一机两用，SWF?III型可替代中高压离心风机。

【风机型号说明】

为满足不同的使用需要，我们推出SWF-I型和SWF-II型二种类型产品。SWF-I型为单速型，SWF-II型为双速型，用户可以根据需要选择适当型号规格。

原SWF-III型（高压型）性能参数和外型尺寸已并入SWF-I型。

SWF系列风机尚可制成消音型、防腐型、防爆型、屋顶式等特殊类型，以适应不同的使用场合和条件。

推荐工况点仅为五个，若用户选用参数不在此列，请与本公司技术部联系，公司将提供曲线选取。

【风机主要技术参数】

【风机外形及安装尺寸】

【安装与使用】

水平，垂直和吊顶均可安装。

抽风，送风和管道加压均可使用。