

# DISKFLO

产品名称	DISKFLO
公司名称	卡斯科(江苏)流体控制有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ksk
公司地址	无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区东山头37-2号
联系电话	0510-85688885

## 产品详情

BS-006

标准型规格

口径范围：

2.0”至80.0”

压力等级：

ANSICL150至ANSICL2500

连接方式：

对夹、支耳、对焊、双法兰

温度范围：

-60°至530° C

视同于不锈钢阀体

其他材质适用温度请与我们联系。

阀体材质：

WCB、CF8M、LCB、WC6、CF3M、Duplex、Superduplex、Inconel、Alloy20、Monel、IncoloyHastelloy、C5、钛。

特点：

弹性金属密封使阀门具有零泄漏性能。

扭矩密封确保阀门持续的双向零泄漏特性，符合AP1598和/或API6D。

1/4回转式摩擦设计是通过一个独特三偏心原理实现的，它消除了阀门90°旋转中阀座与密封圈之间的摩擦。

司太莱一体式硬面阀座可满足许多工况使用，寿命长维修少。

一体式铸造阀体，阀体长度符合ISO5752，ANSI B116.10和API6090.可替换闸阀、高性能蝶阀、旋塞阀以及其他种类的阀门，安装简单、灵活。全金属结构加上零泄漏性能，使阀门具有“本质火灾安全”特性。

内档式三重防吹出阀杆，安全可靠。阀杆上和顶法兰上的一体式阀位指示器保证了位置的清晰指示，符合API609要求。