

TRVV现货 TRVVP现货 拖链电缆现货

产品名称	TRVV现货 TRVVP现货 拖链电缆现货
公司名称	上海（名耐）特种电缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:上海名耐 TRVV:TRVVP TRVVSP:柔性电缆
公司地址	上海市奉贤区庄鄂路1258号
联系电话	15863153696

产品详情

应用范围

适用于连续往复运动下的安装，特别是工业作用环境下的频繁弯曲场合，如现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统等。[数控机床](#)、电子设备、五金冲压、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、机械（人）手、建筑机械、重型机器厂、汽车制造、起重运输设备、自动化仓库、码头、消防车等的室内外环境。

特性与符合性

移动特性：敷设行程：50m，加速度 20m/s^2 ，移动速度5m/s

弯曲寿命：30次/分钟，> 300万次

特性：防浅水、防油、抗紫外线、耐候性

耐寒、[耐磨性](#)、能承受一定的机械外力和高柔性

符合认证：ROHS

产品结构

导体材料：多股超细精绞无氧铜丝，符合CDE0295CLASS6标准

芯线绝缘：特殊混合PVC

芯线结构：防扭结分层，或分组式间隙填充

颜色代码： 0.5mm 颜色表示：棕、黑、蓝、紫、粉红、橙

0.5mm 黑色数字白色号码编号，3芯以上带有黄绿接地线（黄绿可选）

外护套：特殊混合PVC

护套颜色：黑色（RAL9005）灰色（RAL7001）橙色（RAL2003）

技术参数

额定电压：截面 $< 0.5\text{mm}^2$: 300/300V

截面 0.5mm^2 : 300/500V

测试电压：2000V

使用温度：固定敷设：-30 至+70

移动安装：-20 至+70

最小弯曲半径：

固定敷设：5*D（电缆外径）

移动安装：当行程 < 10 米时，弯曲半径为7.5*D

当行程 10米时，弯曲半径为10*D

抗辐射强度： 8×10^7 cj/kg

阻燃性：符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2