

扁电缆 YFFB扁电缆 起重机电缆 行车扁电缆

产品名称	扁电缆 YFFB扁电缆 起重机电缆 行车扁电缆
公司名称	上海（名耐）特种电缆有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:上海名耐 型号:YFFB YFFBG:YVFB
公司地址	上海市奉贤区庄鄂路1258号
联系电话	15863153696

产品详情

供应yffbgYFFB行车扁电缆

供应YFFBG扁电缆，YFFB扁电缆 YFFBG带双钢丝扁电缆，YFFB起重行车港机专用电缆

YFFBG扁电缆是上海名耐特种电缆有限公司设计生产，我们设计生产的YFFB扁电缆具有耐油、耐磨、抗拉等等，欢迎咨询。

电缆应用

本产品应用使用于、龙门行车、天车、升降机、翻车机重调、斗轮采煤机、大型起重设备、电梯控制电缆。

电缆性能

柔韧、耐移动、耐磨、耐弯曲、耐扭转、耐油、耐酸/碱、耐低温、抗紫外线、抗干扰、抗拉、耐候等。

该电缆采用特殊结构设计，使用寿命长，可在悬挂较长的长度条件下提供整体电气控制，同时能承受较大机械冲击拉力。该产品应采用钢丝承载缆芯，可以用于长距离悬挂使用场合，也可作为大型移动设备、卷筒、卷盘、随行移动收放使用，使用寿命是普通YC像套电缆的3-5倍。

电缆结构

导体：采用多股柔性无氧铜丝符合DIN VDE 0295等级5

绝缘：优质PVC混合物颜色：编码线芯

加强件：高强度柔软镀锌钢丝

护套：优质PUR聚氨酯复合料

颜色：黑色、灰色、黄色

电缆参数

额定电压：U₀ / U 1.5mm² 300 / 500 V

U₀ / U > 1.5 mm² 450 / 750 V

测试电压：U 2500V

温度范围：移动安装：-20 ~ +75

固定安装：-30 ~ +75

专用耐寒柔性护套可在-15 低温仍保持柔软特性，高强度航空镀锌钢丝承载。

芯线单排一字型排列时：悬挂长度 > 40m 移动速度 > 2m / s 建议增加承力钢丝或纺纶纱

芯线梅花型绞合排列时：悬挂长度 > 80m 移动速度 > 4-10m / s建议增加承力钢丝。

供应YFFBG扁电缆，YFFB扁电缆 YFFBG带双钢丝扁电缆，YFFB起重行车港机专用电缆

YFFBG扁电缆是上海名耐特种电缆有限公司设计生产，我们设计生产的YFFB扁电缆具有耐油、耐磨、抗拉等等，欢迎咨询。