

# 供应H2W导轨

产品名称	供应H2W导轨
公司名称	上海胤旭机电设备有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:H2W 型号:齐全
公司地址	上海市中山北路2911号中关村科技大厦1306室
联系电话	021-52102968 18964743603

## 产品详情

### H2W导轨

上海胤旭机电设备有限公司优势供应：H2W制动器、H2W驱动器、H2W转角力矩电动机、H2W直线感应电动机、H2W双轴直线步进电机、H2W单轴线性步进电机、H2W无刷直线电机、H2W导轨。

H2W导轨产品介绍：

DRS阶段是低姿态，更广泛的足迹，括定位阶段。它用于闭环定位的应用程序需要高速度、高加速度的更重的负荷。

铁核心线圈组件是固定磁铁大会，为轴承系统提供了预紧力魅力吸引住了。双平行直线轴承导轨与4线性循环球衬套指南提供多高承载能力。舞台宽低调保证一个稳定的平台，为有效负载或作为底部轴(X轴)的堆积的多轴系统。

DRS阶段标配波纹管(折叠的方式涵盖)扩展名为12:1的压缩比。电缆载波超大，以便通过客户负载电缆和软管。电缆托架的背面可以轻松删除和重新附加到其他电缆通过的路线。DRS定位阶段采用最新的线性运动技术。

电动机: 非接触式3相无刷，低齿槽，铁核心直线电机换向正弦或梯形与霍尔效应。封装层压线圈装配动作和多极单双面的永磁大会是平稳。还有一个大的磁吸引力为轴承系统提供预紧力。

轴承: 线性指导被通过与 4 直线循环滚珠导轨使用 2 的平行直线导轨。刮水器包含润滑并随时出碎片与密封轴承指南。建议定期润滑指南。

编码器: 非接触式玻璃或金属规模光学线性编码器与归巢引用标记。多个引用标记可用和间隔长度的比例尺每 50 毫米。典型的编码器输出是 A 和 B 方波信号但正弦波输出是可供选择

限位开关: 结束旅行限位开关，包括在两端的描边。交换机可以要么主动高 (5V 至 24V) 或低电平。可以用于开关，关闭放大器或信号控制器发生了错误。限位开关通常是不可或缺的一部分，编码器，但如果需要可以分开安装。

有线运营商: 电缆指导被通过使用电缆载波。电缆载体是超大，以便路由的客户软管和电缆

波纹管: DRS 标配氯丁橡胶 / 尼龙波纹管加麦拉筋。

硬盘停止: 硬盘停止被纳入的阶段结束旅行损伤在伺服系统出现故障时防止两端。

H2W导轨优点:

广泛的足迹，非常稳定的平台

高输出力阶段

可用在 3 不同宽度

附在波纹管

高速度。

H2W导轨应用程序:

挑选和地方

视觉检测

部分转让

洁净室。

上海胤旭机电设备有限公司优价销售[H2W导轨](#)

，价格低廉，如需进一步了解该产品与相关产品的选型，采购，参数，图片，批发等详细信息，请联系

我们。

我公司优势进口英、美、德等发达国家生产的机械设备，仪器仪表，电子元器件，五金工具，电工电气等各种自动化产品为主的国际贸易公司，代理德国、美国、意大利、英国等国家大品牌自动化产品的销售，与众多国际著名的机电行业一线品牌及一千余家专业厂商密切合作，形成了一个稳定而高效的全球化国际供应链体系，能够竭尽全力为您提供全方位最优最佳服务，由于我公司与发达国家的各大厂商合作已久，成交量大，我们能提供比厂家或厂家在亚洲的代理更优更佳的价格。我公司交易手续的办理与交货时间为业界一流，速度之快效率之高，得到很多客户赞誉。