

# 钢制洁净门 洁净密闭门 无尘室专用洁净门

产品名称	钢制洁净门 洁净密闭门 无尘室专用洁净门
公司名称	深圳市阿凡达门业有限公司
价格	800.00/平方
规格参数	品牌:阿凡达 规格:1200*2100mm
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝安45区海富一巷9号
联系电话	0755-27570160

## 产品详情

### 产品特点

材质：冷轧钢板

制作：门框采用 1.5mm，门板采用 1.0mm制作；

门视窗(常规:400\*600)为双层钢化玻璃,(直角视窗、圆弧视窗、外方内圆视窗)

门板芯材为阻燃纸蜂窝，表面为静电喷塑处理(颜色按客户要求)；

配件：不锈钢合页、分体锁、自动升降条、闭门器、五金配件等；

净化门分类：主要分全冷轧板喷塑型(颜色可选)钢制净化门、全304不锈钢净化门、304不锈钢包边(表面冷轧板型)净化门等。

整体制作、安装成型，外观效果为：门框与墙体保持同一平面，更美观，门框周围装有3mm密封条，门体底部装有扫地条，符合气密性要求。门框厚度为1.2mm冷轧板或304不锈钢，包边厚度为1.0mm304不锈钢，门板厚度为1.0mm冷轧板或304不锈钢；

门扇内置常规采用优质阻燃式纸蜂窝或铝蜂窝填充。根据客户要求。

门板一侧配备3副高强度不锈钢铰链；底部配有自动升降式扫地条，门框周围也配有3mm密封条能更符合气密性及高洁净度要求。

观察窗采用双层中空钢化玻璃设计(常规尺寸为400\*600mm)，四侧缝隙硅胶处理、缝隙

严密，内四角为圆弧（也可为方形）处理，外形美观大方。观察窗里可放干燥剂、或充氮气干燥处理，防止时间久后，在湿度较大的环境中，由于潮湿引起的液化使水珠附着在两侧玻璃上。

门两侧配备不锈钢“L”型折手门锁，高强度、美观、坚固耐用。

安装方式：

#### 一.手工板库板型：

- 1.采用中置铝接件连接，然后用紧固件(自攻螺丝等)固定，紧固件处用盖帽封掉(由我司提供)，门框四周用专用硅胶密封，保持完整性与美观性，注意保持安装水平度与垂直度；
- 2.直接使用中置铝连接，门框四周用专用硅胶密封，保持完整性与美观性，注意保持安装水平度与垂直度；
- 3.用槽铝件（或折件）在门洞四周加装紧固，以调整门洞尺寸，然后门框以嵌入式方式嵌入，再紧固于槽件上，四周用专用硅胶密封，保持完整性与美观性，注意保持安装水平度与垂直度。

#### 二.机制板库板型：

在门洞机制板边加装镀锌槽件(由我司提供)，然后把门框以对夹形式安装上，用紧固件(自攻螺丝等)固定，紧固件处用盖帽封掉(由我司提供)，门框四周用专用硅胶密封，保持完整性与美观性，注意保持安装水平度与垂直度。