

防潮箱F-H-1528F

产品名称	防潮箱F-H-1528F
公司名称	深圳市华氏特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松涛花园商住楼A1栋510 (办公场所)
联系电话	0755-23223894 18002540301

产品详情

防潮箱f-h-1528f

深圳市华氏特仪器设备有限公司

聯繫人:罗兴富(先生)經理 mobile:18002540301 qq:515880087

tel:0755-23223894 fax:0755-23224997

网 址 : <http://www.fast-temperature.com>

地 址 : 广东省深圳市宝安区松岗镇红星社区格布大厦703

产品名称 : 防潮箱

产品型号 : f-h-1528f

防潮箱产品简介 :

f-h-1528f工业防潮箱专门用来储存分类管理精密配件,高级镜头,摄影器材,光学器材,电子器件,集成电路板件,smt,ic,bga,微电脑芯片等电子材料及配件,防止生霉,生雾,氧化锈蚀,材料变形,老化断裂,电子器件失效等

防潮箱产品参数

温湿显示器精度: ± 1 , $\pm 3\%rh$

湿度范围: 相对湿度范围 : 5%rh 以下全自动

箱内尺寸 : w1198 × d680 × h1800mm

箱外尺寸 : w 1200 × d710 × h 1910 mm

防湿容积 : 1428l

耗电量: ave.105w;max.300w

电 压 : 220v//50hz

箱体材质 : 采用1mm厚钢板制作 , 高强度柜身 , 不变形 , 不渗气 , 整柜粉体烤漆

门式样 : 采用3mm强化玻璃并配加压紧迫把手 , 门若未关好 , 目视就能立即发现

脚 轮 : 四组3寸脚轮 , 并提供其中二轮具有煞车功能

接 地 线 : 1m (长度 : 940 mm)

视 窗 : 4mm防暴钢化玻璃 , 双层门框结构 , 平整美观

可调推拉式抽屉 : 五片标准层板 , 层板可调节 , 合理分配柜体内空间

防潮箱技术参数

- 1、外观经过精心设计 , 美观
- 2、全自动高效静音除湿
- 3、高精度数字控制电路设计 , 精确控制湿度。
- 4、采用t.e.cooling电子制冷技术 , 除湿动率大 , 无热效应。

防潮箱用途概述 :

防潮箱是根据军队高新技术装备的发展而建立的一个除湿平台 , 来满足各种精密配件和电子器件储存的湿度要求。专门用来储存分类管理精密配件 , 高级镜头 , 摄影器材 , 光学器材 , 电子器件 , 集成电路板件 , smt , ic,bga,微电脑芯片等电子材料及配件 , 防止生霉 , 生雾 , 氧化锈蚀 , 材料变形 , 老化断裂 , 电子器件失效等。为了提高储存产品的可靠性和使用寿命 , 采用智能化微电脑管理来提高配件的可维性和完好率 , 使各种精密配件和电子器件始终处于良好性能状态。

材质说明：选用1.2mm进口冷轧钢板冲压折弯成型，氩弧精密焊接，内外表面均采用静电喷塑处理。

视窗：4mm防暴钢化玻璃，双层门框结构，平整美观，配暗式门锁，具有保险功能。

控制技术：采用微电脑智能模糊湿度惯性系统控制技术；传感器为美国原装进口，数字化频率输出端口，通用性强，更换方便，精度高，年漂移量少，抗干扰能力强。

控湿机芯：外壳选用南韩进口工程塑胶，耐温达300度以上，设计使用寿命为30年以上，分子筛为德国进口，双重记忆合金弹簧为瑞典进口，确保机芯耐用性及抗疲劳性；该防潮箱无电机驱动，隔热、隔磁、防静电、防尘、防盗、功率小和无耗材等功能，因此，该防潮箱具有环保、节能、静音、无污染、不滴水。

显示：3窗口数码显示（led数码管：温度1组，湿度1组，湿度动态显示1组），箱体内湿度变化直观可视。

断电保护记忆功能：断电后系统可确保箱内湿度上升值小于10%（24小时内），同时断电后无需重新设定有记忆功能。

工作原理：平衡弹簧同合金)。理:湿度传感器(湿度和温度信号) 微电脑(cpu中央处理器) 加热器(高分子材料ptc恒温发热模块加热) 智能形状记忆合金(合金形状随温度变化而改变) 平衡弹簧(普

保修期限：2年免费保修，终生免费防潮咨询

注：以上是常规标准型除湿，除湿范围在20%——60%，也可以按客户要求，可控湿在5%——60%之间可调。

我司现货供应各种仪器设备，专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台多种仪器设备，价格合理，有意者请查看联系方式直接致电或在留言询价处填写上您的联系方式及相关问题给我们，我们会在最短的时间联系您，让您了解到所需的相关设备信息，谢谢！

本公司主要产品：可程式恒温恒湿箱、冷热冲击试验机、高低温试验箱、大型恒温恒湿室、老化房、盐水喷雾试验机、砂尘试验箱、氙灯老化试验箱、紫外灯老化试验箱、臭氧老化试验箱、振动试验机、跌落台、插拔力试验机、拉力试验机等。公司集开发、制造、销售、维修服务于一体，在试验设备领域内积累了丰富的经验，拥有一批有专业特长的技术人员和生产人员，技术力量雄厚，产品可靠性高。公司以“技术进步、质量第一”为宗旨，建立了完善的质量保证检测平台和质量管理体系，并通过了iso9001：2000质量管理体系认证。使产品质量有了更进一步的保证。产品广泛应用于航空、军事、科研、电子、电工、仪表、汽车、摩托车、大专院校实验室等领域。

控制器：日本oyo或韩国temi人机介面触摸屏控制器

冷冻系统：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

保护装置：压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统

电源：3 5w380vac ± 10%或1 3w220vac ± 10%

标准配置：观察窗（箱内照明）、50mm电缆孔（位于左连）一个、试样架二套（高度可调）、移动

工作轮、加湿水箱

选购件：通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔

专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台罗先生：18002540301 0755-23223894
qq:515880087