

大量生产优惠供应一枚二五耐火砖耐火材料

产品名称	大量生产优惠供应一枚二五耐火砖耐火材料
公司名称	巩义市发达耐火材料厂
价格	800.00/吨
规格参数	耐火温度:1770 ~ 2000 () 规格:287.5*114*65 (mm) 产地:河南巩义
公司地址	巩义市西村镇
联系电话	0371-64031010

产品详情

耐火温度	1770 ~ 2000 ()	规格	287.5*114*65 (mm)
产地	河南巩义	品牌	巩义发达耐材
产品类别	耐火砖	材质	耐火材料
导热系数 (常温)	0.03	等级	三级
低温弯折	26	断裂伸长率	59
抗弯强度	36	抗压强度	58
拉伸强度	23	使用温度	1790
撕裂强度	28	形态	微孔状
形状	长方体		

供应加热炉耐火砖

一、 高强度高铝质隔热耐火砖理化性能指标项目 指标plg-1.0 plg-0.8 plg-0.5 plg-0.4ai2o3 % 56 54 52
50fe2o3 % 2.0 2.0 1.5 1.5体积密度g/cm3 1.0 0.8 0.5 0.4常温耐压强度mpa不小于 7 5 3
1.5重烧线变化不大于2%的实验温度 1400 1400 1250 1250导热系数, w/m.k平均温度 (350 ± 5) 不大于
0.45 0.35 0.25 0.20二、 高强度粘土质隔热耐火砖理化性能指标项目 指标png-1.3 png-1.0 png-0.8 png-0.5
png-0.3ai2o3 % 42 42 42 40 40体积密度g/cm3不大于 1.3 1.0 0.8 0.5 0.3常温耐压强度mpa不小于 8 6 4 2
1重烧线变化不大于2%的实验温度 1400 1350 1250 1150
1100导热系数, w/m.k平均温度 (350 ± 5) 不大于 0.6 0.5 0.35 0.25 0.18

河南巩义市发达耐火材料厂始终以诚信的态度、优质的服务、热诚欢迎各界宾朋来洽谈业务。共同发展合作，
为高温工业窑炉长
寿、优质高产、节能降耗作出贡献！详情介绍请登陆我单位网站：www.gyfada.com或www.gyfada.com.cn。