

# 锰砂滤料,盘龙净水,除铁锰砂滤料

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 锰砂滤料,盘龙净水,除铁锰砂滤料         |
| 公司名称 | 巩义市盘龙净水填料有限公司            |
| 价格   | 150.00/件                 |
| 规格参数 | 品牌:石英砂<br>型号:TV1162      |
| 公司地址 | 河南省郑州市巩义市夹津口镇工业园19051-1号 |
| 联系电话 | 13783432399              |

## 产品详情

锰砂滤料在使用过程中溶于水后会在锰砂表面形成一层活性滤膜，含铁水经曝气后，只经天然锰砂一次过滤，就能完成全部除铁过程。锰砂滤料的反冲洗时间一般为5-15分钟。锰砂表面的“活性滤膜”结构比较疏松，能在长时间的冲洗中破坏，所以滤池的反冲洗应以不破坏滤料表面的“活性滤膜”为度。否则会引起滤后水质严重恶化，在地下水除铁滤池中，应采用不易为铁质堵塞的配水系统形式。推荐采用上设承托层的管式大阻力配水系统和格 栅式或孔板式小阻力配水系统。

就像很多食品有保质期一样，锰砂滤料也是有保质期的哦！请跟小编来看：

2.当“锈砂”长大致使滤料粒径过粗而影响除铁效果时，才有必要更换部分滤料。所以，在我们的施工过程中要注意是否有“锈砂”的存在，如果有的话一定要辨别清楚“锈砂”的大小，如果是小的规格，可以继续使用，可以减少我们的工业成本，如果是大的规格，就要换掉，以免影响过滤水质。

盘龙锰砂生产厂家真情期待您的来电！

时光不言不语，但它记录了友谊，季节不增不减，但它铭刻着珍惜，文字不声不响但它传递着祝福，祝远方的朋友快乐健康，每天好心情！盘龙锰砂滤料含量的选用：用于地下水除铁和除锰的天然锰砂滤料，其锰的形态应以氧化锰为主。含锰量（以MnO<sub>2</sub>计，下同）不应小于35%的天然锰砂滤料，既可用于地下水除铁，又可用于地下水除锰；含锰量为20%~30%的天然锰砂滤料，只宜用于地下水除铁；含锰量小于20%的锰矿砂则不宜采用。宜优先采用经过科学试验或生产使用证明能获得良好除铁和除锰效果的天然锰砂品种作滤料。