

# WBL1250 × 9000板式喂料机

产品名称	WBL1250 × 9000板式喂料机
公司名称	江苏天鹏机电制造有限公司
价格	430000.00/台
规格参数	品牌:天鹏 型号:WBL1250 × 9000 输送产量:400
公司地址	江苏南通海安市海安镇通杨路
联系电话	0139-62789726 13962789726

## 产品详情

wbl1250 × 9000板式喂料机技术文本

序号 参数 单位 说明

1 基本参数

名称 中型板式给料机

规格 wbl1250 × 9000

槽板宽 mm 1250

中心距 mm 9000

输送倾角 ° 0

输送物料 铁矿石

最大输送物料粒度 mm 250

堆积密度 t/m<sup>3</sup> 2.5

输送速度 m/s ~ 0.1

输送量 t/h 400

额定功率 kw 18.5

设备重量 t ~ 15.2

安装方式 右装

## 2 技术参数

### 2.1 槽板

型号 wbl1250

最大宽度 mm 1250

底板材质 16mn

底板厚度 mm 12 (压制成波形)

加工方式 双圆弧形、冷压成型

单件重量 kg 52.5

## 2.2 链条

节距 mm 250

链板厚度 mm 12

长度(2根) m  $19.5 \times 2$

重量(2根) kg  $782 \times 2$

链板材质 40cr

滚子材质 20cr

销轴材质 40cr

## 2.3 滚轮 滚动轴承组合式

数量 78

最大直径 mm 120

轮体材料 45#优质碳素钢

处理方式 表面高频淬火

表面硬度 hrc45-50

## 2.4 机架部分

卸料区段 采用中间轨道，能承受冲击载荷

## 2.5 主动链轮装置

主轴

最大直径 mm 240

材料 40cr

处理方式 调质

硬度 hb220-250

主动链轮

节圆直径 mm 500

齿数 6

轮齿宽度 mm 59

节距 mm 250

材料 zg340-640

处理方式 表面高频淬火

表面硬度 hrc50-55

轴承

型号 23236ca/w33调心滚子轴承

润滑脂类型 二硫化钼润滑脂

## 2.6 从动链轮及拉紧装置

从动轴

最大直径 mm 140

材料 40cr

处理方式 调质

硬度 hb220-250

从动链轮

最大直径 mm 442

材料 zg340-640

处理方式 表面高频淬火

硬度 hrc50-55

轴承

型号 22222ca/w33调心滚子轴承

润滑脂类型 二硫化钼润滑脂

拉紧装置 弹簧螺旋拉紧

## 2.7 驱动装置

电动机 1台

型号 变频电机yvf2-180m-4-18.5

功率 kw 18.5

转速 r/min 1470

电压 v 380

防护等级 ip54

绝缘等级 f

频率 hz 50

制造商

减速机 1台

型号 行星齿轮减速机p2ka12-360

速比 360

安装方式 空心轴、扭力臂安装

wbl1250 × 9000中型板式给料机供货范围

序号	设备及部件名称	数量或规格
----	---------	-------

1	中型板式给料机	wbl1250 × 9000
---	---------	----------------

1.1	传动装置	1套
-----	------	----



1.11 减速器（含锁紧盘、扭力臂） p2ka12-360（1台）

1.12 电动机(变频调速) yvf2-180m-4-18.5（1台）

1.2 机架（含头部罩壳、导料板）1套

1.3 头轮装置 1套

1.4 尾轮装置 1套

1.5 链条 2 × 78节

1.6 槽板 (含滚轮) 78套

1.7 安装地脚螺栓 1套

2 随机配件 1套(槽板1块、滚轮2只)

3 随机技术资料 1套

电话：13962789726