

# JB-300B

产品名称	JB-300B
公司名称	济南联工测试技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:联工 型号:JB-300B
公司地址	山东齐河济北高铁枢纽经济协作区联工大街一号
联系电话	86-53168817878/68818878/68819878 13864163788

## 产品详情

### 主要技术参数

1、冲击能量： 300J 150J

2、度盘刻度范围及分度值：

能量范围： 0-300J 0-150J

每小格分度值： 2J 1J

3、摆锤力矩： 0-300J  $M=160.769$   
5N.m

0-150J  $M=80.3848$ N.m

4、摆锤预扬角： 150°

5、摆轴旋转中心至冲击点（试样中心）距离：750mm

6、冲击速度： 5.2m/s

7、试样支座跨距： 40mm

8、 支座钳口圆角： R ( 1.0 ~ 1.5 ) mm ( 1mm为特殊订货 )

9、 刀刃曲率半径： R ( 2.0 ~ 2.5 ) mm ( 8mm为特殊订货 )

10、 试样支座支撑面倾角： 11 °

11、 冲击刀刃夹角： 30 °

12、 冲击刀刃厚度： 16mm

13、 试样规格： 10 × 10 ( 7.5或5 ) × 55 m  
m

14、 主机外形尺寸 ( 长 × 宽 × 高 )： ( 2150 × 640 × 1400 ) mm

15、 主机重量： 420Kg

16、 电源： 三相四线制380V 50  
Hz 400W

主电机250W

17、 工作条件：

( 1 ) 室温20 ° C ± 5 ° C范围内；

( 2 ) 相对湿度不大于85%；

( 3 ) 周围无腐蚀性介质、无震动、无强电磁场干扰的环境中；

( 4 ) 安装在厚度不小于200mm的混凝土地基上或固定在大于1400Kg的基础上；

( 5 ) 机座上安装基准面的水平度调至2/1000内。

四、 设备主要配置