

# 供应维修风冷式氙灯耐气候试验箱

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 供应维修风冷式氙灯耐气候试验箱                   |
| 公司名称 | 深圳市华氏特仪器设备有限公司                    |
| 价格   | 面议                                |
| 规格参数 |                                   |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗街道松涛花园商住楼A1栋510<br>(办公场所) |
| 联系电话 | 0755-23223894 18002540301         |

## 产品详情

华氏特供应维修F-190F-SN风冷式氙灯耐气候试验箱

\*\*\*\*\*

深圳市华氏特仪器设备有限公司

聯繫人:罗兴富(先生)經理 Mobile:18925226635 QQ:515880087

TEL:0755-23223894 FAX:0755-23224997

网 址 : <http://www.fast-temperature.com>

地 址 : 广东省深圳市宝安区松岗镇红星社区格布大厦703

### 氙灯耐气候试验箱产品用途

风冷式氙灯耐候试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波，可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟加速试验。SN型氙灯试验箱可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验，可以很好的模拟在不同环境条件下，材料暴露在阳光下所产生的变化。

### 氙灯耐气候试验箱箱体结构特点

全光谱氙灯。

多种供选择的过滤系统。

水喷淋功能。

相对湿度控制。

试验箱空气温度控制系统。

不规则形状样品固定架。

价廉物美的氙弧灯管。

风冷式氙灯耐气候试验箱安装容易使用方便并且基本上不需要日常维护的特点。

氙弧灯管的使用寿命取决于所使用的辐射照度水平，一般灯管的寿命为1600小时。灯管更换方便快捷，风冷式氙灯耐气候试验箱长效的过滤器为保持所需的光谱提供保障。

氙灯耐气候试验箱符合标准:

本产品严格按GB/T16422.2-1999的技术参数设计制造。同时符合（GB/T1865-2009、GB/T2423.24-1995、ASTMG155、ISO10SB02/B04、SAEJ2527、SAEJ2412）等相关技术指标

氙灯耐气候试验箱规格与技术参数

型号(CM)F-190F-SN

工作室尺寸50\*76\*50

外形尺寸135\*135\*170

性能指标

温度范围RT+10 ~ 70

湿度范围65 ~ 98%R.H

降雨时间1 ~ 9999小时59分钟可调

降雨周期1 ~ 240分钟，间隔（断）可调

光谱波长 300W/m<sup>2</sup>

氙灯总功率12.0 KW（寿命：1600小时）

## 控制系统

精度范围设定/指示精度：温度0.1 、湿度1%R.H

温湿度传感器铂金电阻.PT100 /MV

加热系统全独立系统，镍铬合金电加热式加热器

加湿系统外置隔离式，全不锈钢浅表面蒸发式加湿器

黑板温度双金属黑板温度计

温度控制器采用进口威伦彩色触摸屏及德国西门子PLC模块控制

循环系统耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮

## 使用材料

### 外箱材质

优质碳素钢板，磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理

内箱材质SUS304优质不锈钢光板

样品架材质SUS304优质不锈钢条

门框隔热耐高低温老化硅橡胶门密封条

标准配置防辐射玻璃视窗1套、氙灯灯管4只

安全保护漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护

电源电压AC380V  $\pm 10\%$  50  $\pm 0.5$ Hz 三相五线制

使用环境温度5 ~ +30 85%R.H

本技术信息，如有变动恕不另行通知

## 产品主配件

控制仪表MT60561V

1块台湾

2西门子PLC模块6ES7231-7PB22-0XA8

2块德国

3氙灯管美国进口

4支美国

4辐射测控仪GCK-11只北京大学

5氙灯滤光片3块常州

6温度传感器PT1003支上海

7黑板铝合金电泳处理1块特制

8制冷除湿机P95101只法国泰康

9喷水循环泵S-6512/220V1只上海西山泵

我司现货供应各种仪器设备，专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台多种仪器设备，价格合理，有意者请查看联系方式直接致电或在留言询价处填写上您的联系方式及相关问题给我们，我们会在最短的时间联系您，让您了解到所需的相关设备信息，谢谢！

本公司主要产品：程式恒温恒湿箱、冷热冲击试验机、高低温试验箱、大型恒温恒湿室、老化房、盐水喷雾试验机、砂尘试验箱、氙灯老化试验箱、紫外灯老化试验箱、臭氧老化试验箱、振动试验机、跌落台、插拔力试验机、拉力试验机等。公司集开发、制造、销售、维修服务于一体，在试验设备领域内积累了丰富的经验，拥有一批有专业特长的技术人员和生产人员，技术力量雄厚，产品可靠性高。公司以“技术进步、质量第一”为宗旨，建立了完善的质量保证检测平台和质量管理体系，并通过了ISO9001：2000质量管理体系认证。使产品质量有了更进一步的保证。产品广泛应用于航空、军事、科研、电子、电工、仪表、汽车、摩托车、大专院校实验室等领域。

控制器：日本OYO或韩国TEMI人机介面触摸屏控制器

冷冻系统：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

保护装置：压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统

电源：3 5W380VAC ± 10%或1 3W220VAC ± 10%

标准配置：观察窗（箱内照明）、50mm电缆孔（位于左连）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作轮、加湿水箱

选购件：通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔

专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台罗先生：18002540301 0755-23223894  
qq:515880087