

铸铁管件_鸿福管业_承叉三通铸铁管件

产品名称	铸铁管件_鸿福管业_承叉三通铸铁管件
公司名称	聊城市鸿福管业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:包钢 型号:FO1161
公司地址	山东聊城开发区工业园区
联系电话	0635-2126889 13176155894

产品详情

给水铸铁管能承受较大工作压力（0.45~1.00MPa）、耐腐蚀、价格便宜，管内壁涂沥青后较光滑，因而被大量用于外部给水管上。但是它的缺点是质硬而脆、重量大、施工困难。公称直径从DN75~DN500，工作压力有0.45、0.75、1.00MPa等几种。

铸铁管的接头通常有承插式、法兰式和柔性接口三种。给水铸铁管按制造材质不同分为给水灰口铸铁管和给水球墨铸铁管两种。同给水灰口铸铁管比较起来，给水球墨铸铁管具有强度高、韧性大、密闭性能佳、抗腐蚀能力强、安装施工方便等优点，已经成为给水灰口铸铁管的替代产品。

a在安装各类附件时要对附件的产品规格，型号；检查产品的外观质量进行检查，对不符合规格型号的管件不得使用。产品合格证书必须齐全。

b安装阀门前检查阀杆转动是否灵活，清除阀内的污物。阀门安装的位置及安装方向要符合设计规定，阀杆方向要便于检修和操作；水平管道上的阀门的阀杆要垂直向上或安装于上半圆。

c消防栓在管道水压试验合格后安装，安装位置于设计位置相对应。

d在安装各类闸阀时，要注意检查管道的中心线、高程与管端法兰盘的垂直度，符合要求后，才能进行安装。

e 阀门安装后，按施工设计完成管道的整体连接。蝶阀手动阀杆应垂直向上。

- 1、施工前，对管材、管件、橡胶圈等做一次外观检查，发现有问题的均不能使用。
- 2、管道安装一般采用滑入式“T”型接口，只要将插口插入承口就位即可。施工实践证明，这种接口具有可靠的密封性、良好的抗震性和耐腐蚀性；操作简单、安装技术易掌握；改善

劳动条件。是一种比较好的接口形式。

机械沟槽式管件系统是将卡箍连接、螺纹连接、开孔连接三大系统融为一体，开发出了经济实惠。安装快捷，简便、可靠的机械管道系统。我总结了美国自二十世纪20

年代到70年代

发展起来的卡箍连接、开孔连接及传统的螺纹连接三大系统的优点，形成了具有自己特色的沟槽式管件系统。