

大量优惠供应G6耐火砖/ ！

产品名称	大量优惠供应G6耐火砖/ ！
公司名称	巩义市发达耐火材料厂
价格	850.00/吨
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 规格:345*150/110*75 (mm) 产地:河南巩义市
公司地址	巩义市西村镇
联系电话	0371-64031010

产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ()	规格	345*150/110*75 (mm)
产地	河南巩义市	品牌	巩义发达耐材
产品类别	耐火砖	材质	耐火材料
导热系数 (常温)	0.03	等级	二级
低温弯折	23	断裂伸长率	25
抗弯强度	32	抗压强度	58
拉伸强度	26	使用温度	1780
撕裂强度	32	形态	微孔状
形状	长方体		

g6耐火砖

巩义市发达耐火材料厂耐火砖按耐火温度分为(国际标号) : sk-32,sk-34,sk-36,sk-38。

粘土质耐火砖按理化指标分为(国家标准) : n-1,n-2a,n-2b,n-3a,n-3b,n-4,n-5,n-6 (耐火度1580 -1750) 。

高铝质耐火砖按理化指标分为 (国家标准) : lz-75,lz-65,lz-55,lz-48 (耐火度1750 -1790) 。

轻质保温砖 (隔热砖) 按体密分为 : 0.6 ; 0.8 ; 1.0 ; 1.2 ; 1.3 (g/cm³ , 耐火度1600 -1730) 。

焦宝石熟料按理化指标分为 : yns36, yns40 , yns42, yns43 , yns44 , yns45 , (耐火度1690 -1770) 。

另有各种耐火原材料：焦宝石，耐火粘土，铝矾土，耐火水泥，石英砂，硅酸铝纤维棉（板），石棉板，珍珠岩等单位生产耐火材料已有三十多年历史，属河南省耐火材料协会会员企业。自1992年改制以来长期与冶金部、洛阳耐火材料研究院多方技术合作，技术力量雄厚、生产工艺先进、机械设备优良、检测手段齐全。

主要生产各种型号的高铝质、粘土质耐火砖，低蠕变高铝砖，高铝球，刚玉砖，轻质隔热砖，镁碳砖，各种窑炉砌筑用耐火泥浆，冶炼和炼钢用各品种多种材质的不定型耐火材料，可按照通用标准和用户的特殊要求生产定型耐火制品和不定形耐火材料。

详情请登陆我单位网站www.gyfada.com

以上价格不含税.不含包装.不含运费。