

阀,江苏兰阀,阀门论坛

产品名称	阀,江苏兰阀,阀门论坛
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:兰阀 型号:AA1939
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司建于2006年。注册资金3028万元.公司有自己的研发团队及技术.

公司研发制造的WSD系列双向承压瓦斯蝶阀采用密封圈变性补偿机构,使失去部分比压得到补偿,不仅保证了阀门百分百的额定承压能力,并且阀门在反向介质作用下,能实现介质压力至少百分之五十的承压能力。

双向承压瓦斯蝶阀执行标准：

Q/320412LFY001-2012 《煤矿用隔爆型阀门电动装置技术条件》

GB/T 12224-2005 《钢制阀门 一般要求》

GB/T 12221-2005 《金属阀门 结构长度》

GB/T 12238-2008 《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》

JB/T 8527-1997 《金属密封蝶阀》

GB/T 12227-2005 《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》

GB/T 12229-2005 《通用阀门 碳素钢铸铁件技术条件》

GB/T 26480-2011 《阀门的检验和试验》

GB/T 13927-2008 《工业阀门 压力试验》

江苏兰阀通用设备有限公司生产的MKGQ矿用高压电动球阀，自带4~20mA阀位反馈信号单元，信号输出抗干扰更强。自动化程度高，可与DCS系统衔接，满足了水泵全自动化控制的需要。

矿用高压电动阀所选用的电动装置选配表

DN20 配电装型号：QNB5.0 转矩：50 N.m 电压：127V 电机功率：15W

DN25 配电装型号：QNB5.0 转矩：50 N.m 电压：127V 电机功率：15W

DN40 配电装型号：QNB9.0 转矩：90 N.m 电压：127V 电机功率：25W

DN50 配电装型号：QNB9.0 转矩：90 N.m 电压：127V 电机功率：25W

螺纹连接公称压力： 6.4MPa和 6.4MPa 两种 法兰连接公称压力； 6.4MPa

江苏兰阀通用设备有限公司建于2006年。注册资金3028万元.公司有自己的研发团队及技术.

公司研发制造的WSD系列双向承压瓦斯蝶阀采用密封圈变性补偿机构，使失去部分比压得到补偿，不仅保证了阀门百分百的额定承压能力，并且阀门在反向介质作用下，能实现介质压力至少百分之五十的承压能力。

双向承压瓦斯蝶阀执行标准：

Q/320412LFY001-2012 《煤矿用隔爆型阀门电动装置技术条件》

GB/T 12224-2005 《钢制阀门 一般要求》

GB/T 12221-2005 《金属阀门 结构长度》

GB/T 12238-2008 《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》

JB/T 8527-1997 《金属密封蝶阀》

GB/T 12227-2005 《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》

GB/T 12229-2005 《通用阀门 碳素钢铸铁件技术条件》

GB/T 26480-2011 《阀门的检验和试验》

GB/T 13927-2008 《工业阀门 压力试验》