

# 专业生产RX37斜齿轮硬齿面减速机大功率

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 专业生产RX37斜齿轮硬齿面减速机大功率          |
| 公司名称 | 上海诺广机械有限公司                    |
| 价格   | 530.00/台                      |
| 规格参数 | 上海诺广:斜齿轮减速机<br>硬齿面减速机:RX齿轮减速机 |
| 公司地址 | 上海市闸北区大统路988号A座906            |
| 联系电话 | 021-66288361                  |

## 产品详情

上海诺广生产RX37/RXF37斜齿轮硬齿面减速机，RX系列斜齿轮硬齿面减速机产品是按国家专业标准ZBJ190004生产的硬齿面减速机。广泛应用于冶金、矿山、起重、运输、水泥、建筑、化工、纺织、印染、制药等领域。硬齿面减速机适用范围：高速轴转速不大于1500转/分；齿轮传动圆周速度不大于20米/秒；工作环境温度为-40C—75C，如果低于00C，启动前润滑油应预热至00C以上，本减速机可用于正反两个方向运转。硬齿面减速机特点：齿轮采用高强度低碳合金钢经渗碳淬火而成，齿面硬度达HRC58-62，齿轮均采用数控磨齿工艺，精度高，接触性好；传动效率高，单级大于96.5%，双级大于93%，三级大于90%；运转平稳，噪音低；体积小、重量轻、使用寿命长、承载能力高；易于拆检，易于安装。此外本系列产品采用新型密封装置，保护性能好，对环境适应性强，可在有腐蚀，潮湿等恶劣环境中连续工作。

RX37、RX57、RX67、RX77、RX87、RX97、RX107、RX127、RX157；

RXF37、RXF57、RXF67、RXF77、RXF87、RXF97、RXF107、RXF127、RXF157

技术参数：

速比范围：R基本型3.33 ~ 289.74，RX型1.3 ~ 8.65，R/R组合型可达到27001

扭矩范围：R基本型85 ~ 18000 Nm，RX型20 ~ 1680 Nm

功率范围：R基本型0.18 ~ 160 kW，RX型0.18 ~ 132 kW

结构形式：R：轴伸式底脚安装 RF：法兰安装 R...F：底脚法兰安装 RM: 法兰安装带加长轴承箱

RX：单级底脚安装 RXF：单级法兰安装

## 性能特点：

1、小偏置输出，结构紧凑，采用了系列化，模块化的设计思想，可以方便的配合各种形式的电动机或采用其它动力输入。结合国际技术要求制造，最大限度利用箱体空间，二级、三级在同一箱体内。同种机型可配用多种功率的电动机，容易实现各种机型之间的组合联接。

2、采用整体式铸造箱体，箱体结构刚度好，可靠耐用，承受过载能力高、性能优越、振动小、噪音低、节能高。

3、齿轮均采用优质低碳合金钢经渗碳淬火磨齿工艺制造而成，齿面硬度为HRC56-62，保证了齿轮的高承载能力和耐磨能力，齿轴经过精密加工，确保轴的平行度和定位轴承要求，易于提高轴的强度和轴承寿命。

4、实心轴输出，平均效率是二级是96%，三级是94%

5、减速比：基本型二级5-24.8，三级27.2-192，组合可达到23401。

6、基本型二级输入输出旋转方向相同，三级相反。

上海诺广提供加工、生产、销售集一身的厂家：RX/RXF37斜齿轮硬齿面减速机、MB/JXB无级变速器、R/RF斜齿轮硬齿面减速机、JWM/SWL丝杆升降机、K螺旋锥齿轮减速机、S斜齿轮-蜗杆减速机、R斜齿轮硬齿面减速机、F平行轴斜齿轮减速机、WB/XB微型摆线针轮减速机、ARA/齿轮换向器、T/SPL齿轮转向箱、RV/WP蜗轮蜗杆减速机、WJ蜗轮箱、G齿轮马达、P精密行星减速机参数请联系上海诺广公司，我们将为你提供完美的服务。本公司还提供公、英制齿轮加工、蜗轮蜗杆配件、（伞齿轮、直齿轮、链轮链条、螺旋伞齿轮、锥齿轮）等配件加工。另外想要了解更多内容，也请继续关注我们的网站，都可以电话咨询。更多相关具体内容与技术支持请浏览网站：<http://www.ng021.com/html/product/25.html>