

HAEHNE放大器 应变计放大器

产品名称	HAEHNE放大器 应变计放大器
公司名称	上海胤旭机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市中山北路2911号中关村科技大厦1306室
联系电话	021-52102968 18964743603

产品详情

HAEHNE放大器 应变计放大器

HAEHNE应变计放大器产品介绍：

上海胤旭机电设备有限公司优势供应：HAEHNE压缩力传感器、HAEHNE环力传感器、HAEHNE枕头块传感器、HAEHNE径向力传感器、HAEHNE张力力传感器、HAEHNE力测量螺栓、HAEHNE应变计放大器、HAEHNE多功能控制器、HAEHNE现场总线应变放大器。

HAEHNE应变计放大器产品型号及规格：

型号：MV125，字段存储模块中的可靠放大器。

技术数据：

信号输出:-10...+ 10 V/V4...20 mA

放大调整范围: 400...3200 V/V

标准防护等级: IP 65

信号的上升时间 (10...90%):V2 直接: 5 ms V3 过滤: 2 s

型号：AME2，易于使用、经济高效的放大器的 DIN 导轨安装。

HAEHNE应变计放大器技术数据：

信号输出:-10...+ 10 V/V 4...20 mA

放大调整范围: 400...3200 V/V

标准防护等级: IP 20

信号的上升时间 (10...90%):V2 直接: > 2 ms V3 过滤: 50 ms-2 s

型号：DMA2，放大器与数字调整时间有效调试。

信号输出:-10...+ 10 V/V 4...20 mA

放大调整范围: 400...2800 V/V

标准防护等级: IP 20

信号的上升时间 (10...90%):V2 直接: 5 ms V3 过滤: 2 s

型号：CA，节省空间的内联电缆放大器为现场安装接近传感器的。

技术数据：

信号输出:-10...+ 10 V/V 4...20 mA

放大调整范围: 20...4000 V/V

标准防护等级: IP 67

型号：MV127，字段存储模块与加法器功能中的放大器。

技术数据：

信号输出:-10...+ 10 V/V 4...20 mA

放大调整范围: 400...3200 V/V

标准防护等级: IP 65

信号的上升时间 (10...90%):V2 直接: 5 ms V3 过滤: 2 s

型号：MV128，与模拟指针式仪表的模拟放大器。

技术数据：

信号输出:-10...+ 10 V/V 4...20 mA

放大调整范围: 400...3200 V/V

标准防护等级: IP 65

信号的上升时间 (10...90%):V2 直接: 5 ms V3 过滤: 2 s

型号：PAM2，前置放大器设计中的铝外壳。

技术数据：

放大倍数: 100

标准防护等级:IP 65

HAEHNE应变计放大器型号：PM2，数字显示。

技术数据：

额定输入的电压: ± 10 V DC

分辨率:3½ digits, ± 1999 digit

标准保护类前面: IP 65。

上海胤旭机电设备有限公司优价销售[HAEHNE应变计放大器](#)

，价格低廉，如需进一步了解该产品与相关产品的选型，采购，参数，图片，批发等详细信息，请联系我们。

我公司优势进口英、美、德等发达国家生产的机械设备，仪器仪表，电子元器件，五金工具，电工电气等各种自动化产品为主的国际贸易公司，代理德国、美国、意大利、英国等国家大品牌自动自动化产品的

销售，与众多国际著名的机电行业一线品牌及一千余家专业厂商密切合作，形成了一个稳定而高效的全球化国际供应链体系，能够竭尽全力为您提供全方位最优最佳服务，由于我公司与发达国家的各大厂商合作已久，成交量大，我们能提供比厂家或厂家在亚洲的代理更优更佳的价格。我公司交易手续的办理与交货时间为业界一流，速度之快效率之高，得到很多客户赞誉。