

大量库存FV-40ZY垂直.水平式振动试验机

产品名称	大量库存FV-40ZY垂直.水平式振动试验机
公司名称	深圳市华氏特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松涛花园商住楼A1栋510 (办公场所)
联系电话	0755-23223894 18002540301

产品详情

大量库存FV-40ZY垂直.水平式振动试验机

深圳市华氏特仪器设备有限公司

聯繫人:罗兴富(先生)經理 Mobile:18925226635 QQ:515880087

TEL:0755-23223894 FAX:0755-23224997

网 址 : <http://www.fast-temperature.com>

地 址 : 广东省深圳市宝安区松岗镇红星社区格布大厦703

产品用途:

电磁式振动试验系列广泛适用于国防、航空、航天、通讯、电子、汽车、家电等行业。该类型设备用于发现早期故障，模拟实际工况考核和结构强度试验，产品应用范围广泛、适用面宽、试验效果显著、可靠。

产品特点:

此设备垂直与水平振动终合一体，达到不同的测试效果，解决了产品对多方面振动要求

精密型设计制造,机台底座采用重型钢材配减振胶垫，安装方便，运行平稳，无需安装地脚螺丝

进口频率控制器，数字化控制与显示频率，PID调节功能，使设备工作更为稳定、可靠

控制系统采用了日本日立公司提供的原装LCD触摸屏控制技术，控制频率更精确、平衡，长期运转不漂移

扫频及定频操作方式,适应不同行业测试要求

人性化的控制理念、线条流畅的外型设计，使您的产品质量有了强有力的可靠保证,技术已达国际先进水平,国内外首创第一家

增加抗干扰电路解决因强电磁场对控制电路干扰

增加工作时间设定器，使测试产品达到准确测试时间

技术参数:

型号 FV-40ZY

最大试验负载(Kg) 40

调频范围(Hz) 5-200

扫频范围(Hz) 5-200

空载位移幅值(mm) 0-5

振动方向 垂直+水平

设时范围 0.01S-99.99H

工作台面尺寸(mm) 450 × 450 × 46

台体尺寸(mm) 1200 × 500 × 450

控制箱尺寸(mm) 500 × 380 × 1050

电源电压(V/Hz) 220/50 ± 2%

消耗功率(KVA) 2.2

冷却方式 风冷

标准 GB/T2423.10

我司现货供应各种仪器设备，专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台多种仪器设备，价格合理，有意者请查看联系方式直接致电或在留言询价处填写上您的联系方式及相关问题给我们，我们会在最短的时间联系您，让您了解到所需的相关设备信息，谢谢！

本公司主要产品：程式恒温恒湿箱、冷热冲击试验机、高低温试验箱、大型恒温恒湿室、老化房、盐水喷雾试验机、砂尘试验箱、氙灯老化试验箱、紫外灯老化试验箱、臭氧老化试验箱、振动试验机、跌落台、插拔力试验机、拉力试验机等。公司集开发、制造、销售、维修服务于一体，在试验设备领域内积累了丰富的经验，拥有一批有专业特长的技术人员和生产人员，技术力量雄厚，产品可靠性高。公司以“技术进步、质量第一”为宗旨，建立了完善的质量保证检测平台和质量管理体系，并通过了ISO9001：2000质量管理体系认证。使产品质量有了更进一步的保证。产品广泛应用于航空、军事、科研、电子、电工、仪表、汽车、摩托车、大专院校实验室等领域。

控制器：日本OYO或韩国TEMI人机介面触摸屏控制器

冷冻系统：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

保护装置：压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统

电源：3 5W380VAC ± 10%或1 3W220VAC ± 10%

标准配置：观察窗（箱内照明）、50mm电缆孔（位于左连）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作轮、加湿水箱

选购件：通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔

专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台罗先生：18002540301 0755-23223894
qq:515880087