

BXMG51-304不锈钢防爆照明动力配电箱

产品名称	BXMG51-304不锈钢防爆照明动力配电箱
公司名称	乐清市沃川防爆电气科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:沃川防爆 型号:BXMG51 材质:不锈钢
公司地址	温州市乐清市柳市镇
联系电话	0577-62787076 18867719180

产品详情

乐清BXMG51-304不锈钢防爆照明动力配电箱定做产品特点：

- 1、本产品为隔爆型结构，钢板焊接外壳，表面静电喷塑；
- 2、内装高分断小型断路器或塑壳断路器、真空交流接触器、电动机保护器、电压表等元件，具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能；
- 3、进出线均采用无火花型防爆插接装置，并有明确的设备位号指示板，指示板采不锈钢防爆照明配电箱用304不锈钢板折弯成形，抛光处理，外形美观大方实用；
- 4、BXMG防爆照明配电箱隔爆面采用特殊的加工手段，嵌入耐油耐老化硅胶“0”形v不锈钢防爆照明配电箱密封圈，使箱体防护等级达IP65，以解决传统隔爆箱户外使用进雨水的难题，取缔c传统采用防雨罩防雨复杂而无效的措施；
- 5、所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件；
- 6、具体功能及外形可根据用户要求特制。

乐清BXMG51-304不锈钢防爆照明动力配电箱定做1区、2区危险场所。

A、 B IIC类性气体环境。

订货须知：

订货时请将支路数及各支路对应的电流,进出线口数量及相应的方向,规格要求明确,如有总开关并注明总开关的电流大小或提供图纸。

乐清BXMG51-304不锈钢防爆照明动力配电箱定做产品特点：BXMG51-304不锈钢防爆照明动力配电箱

- 1.适合于控制多台电动机,还可以照明或仪表配出电源.
- 2.铸铝合金或钢板焊接外壳,表面喷塑.
- 3.内装元件可根据用户要求选配.
- 4.可在箱面或远控操作,也可两地操作.
- 5.具有过载,短路,失压保护.
- 6.钢管或电缆布线均可.
- 7.符合GB3836-2000,IEC60079标准要求.

主要技术参数

回路数

额定电压 (V)

总开关电流 (A)

支路电流 (A)

防爆标志

防护等级

防腐等级

2、 3、 4、 6、 8

380

400

160

Exde II BT6

IP54

WF1

* Exde II CT6

* IP55

产品结构

规格

内装元件

结构类型

备注

支路电流小于63A

小型断路器交流接触器，万能转换开关，热继电器。

采用模块式结构，实现多回路自由组合。

进线线口数量及规格根据用