

# LA53-3G增安型不锈钢防爆控制按钮盒

产品名称	LA53-3G增安型不锈钢防爆控制按钮盒
公司名称	乐清市沃川防爆电气科技有限公司
价格	5.00/个
规格参数	品牌:沃川防爆 型号:la53 材质:不锈钢
公司地址	温州市乐清市柳市镇
联系电话	0577-62787076 18867719180

## 产品详情

### LA53-3G增安型不锈钢防爆控制按钮盒技术参数

执行标准；GB3836.1，GB3836.2，GB3836.3，IEC60079-1，IEC60079-7

防爆标志；Exed CT6

额定电压；AC220/380V

额定电流；10A

使用类别；AC-14

防护等级；IP65

防腐等级；WF2

产品形式；主令控制器          电动葫芦按钮

引入口规格；G3/4          G1

适用电缆外径； 9mm- 14mm          11mm- 18mm

### LA53-3G增安型不锈钢防爆控制按钮盒产品特点

1，外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，具有外形美观，耐腐蚀，抗静电，耐冲击及热稳定性好等优良性能；

2, 产品为增安型外壳内装防爆原件;

3, 内装指示灯, 按钮, 万能转换开关, 电流表等, 可按用户要求配装其他仪表;

4, 内装隔爆型控制开关结构紧凑, 可靠性高, 体积小, 通断能力强, 生命长, 并有多种功能功能用户选配;

5, 内装防爆按钮采用胶粘工艺, 保证了可靠的结构强度;

6, 内装防爆指示灯采用特殊的设计, 交流220/380V通用;

7, 采用曲路密封结构设计, 具有良好的防水防尘性能;

8, 外露紧固件均用不锈钢材质, 采用防掉式设计, 便于用户安装, 维护;

9钢管或电缆布线

## 适用范围

LA53防爆控制按钮防爆标志为ExedIIBT6,也就是该产品可以使用在1区、2区危险场所,可以用在存在乙稀、二甲醚、焦炉煤气、汽油、苯等气体和蒸气的危险气体环境。LA53防爆控制按钮防护等级为IP55,防尘能力可以使进入设备的微量尘埃不影响设备的正常运行,防水能力可以达到任何方向溅水和喷水均无\*\*影响,工作环境中允许的温度高达85摄氏度。

LA53防爆控制按钮防腐蚀能力可以使设备在轻腐蚀和中等腐蚀环境中正常工作

该新款产品,比市面上老款产品相比,安全性更高,结构坚固,外形美观

304不锈钢材质无缝焊接,沃川防爆专业加工制造,产品质量保证,价格公道。