

BXM51-12K不锈钢隔爆型防爆照明箱价格

产品名称	BXM51-12K不锈钢隔爆型防爆照明箱价格
公司名称	乐清市沃川防爆电气科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:沃川防爆 型号:BXM51 材质:不锈钢
公司地址	温州市乐清市柳市镇
联系电话	0577-62787076 18867719180

产品详情

BXM51-12K不锈钢隔爆型防爆照明箱价格

沃川防爆关于不锈钢防爆照明箱结构以及材质的两种分类介绍：

A、外壳采用SS304材质钢板焊接而成，表面镜面处理。主腔采用隔爆型结构，接线腔增安型结构。内可选配装断路器、交流接触器、热继电器、Ex防爆控制按钮、Ex防爆信号灯等。配电箱采用模块化设计，各种回路可以自由组合，电器元件选型可由用户而定，其结构紧凑、外形美观。进出线采用钢管或电缆布线均可，进出线口方向可由用户要求而定。

B、非标配电箱：外壳采用钢板焊接成型，表面喷塑。分主腔和接线腔，均采用隔爆型结构，内可选装高分断路器、交流接触器、热继电器、控制按钮、信号灯等元件，通过操作壳盖上的手柄实现分合，动作性能可靠，并设有分合显示信号灯。进出线采用钢管或电缆布线均可，进出线口方向及内部元件可由用户要求而定。其它材料及外形均可根据用户要求订制。

不锈钢防爆配电柜主要技术参数

型 号 额定电压(V) 主回路额定电流(A) 支 路 数 支路额定电流(A) 防爆标志

BXM51-12K不锈钢隔爆型防爆照明箱选型参考

BXM(D) -6

BXM(D) -8

BXM(D) -10

BXM(D) -12

BXM(D) -4K

BXM(D) -6K

BXM(D) -8K

BXM(D) -10K

BXM(D) -12K 220

ExdeIIBT4

ExdeICT4

ExdIIBT4

BXM(D)不锈钢防爆配电箱外形示意图：例：

拼装方式可根据用户要求而定，按用户提供的线路图进行设计。

BXM51-12K不锈钢隔爆型防爆照明箱安装与使用

5.1 安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符；

5.2 安装及维修前必须切断前级电源；

5.3 进、出线电缆穿过橡胶密封圈，用垫圈及压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动；