

波纹管膨胀节

产品名称	波纹管膨胀节
公司名称	巩义市超创管道设备厂
价格	60.00/件
规格参数	品牌:超创 型号:TA 类型:补偿器
公司地址	郑州市永安路工业区
联系电话	86-37164033805 15238385210

产品详情

成都不锈钢波纹补偿器的试压中需要注意的事项：

- 1、对用于气体介质的膨胀节及其连接管道，作水压试验时，要考虑充水时是否需要对膨胀节的接管加设临时支架以承重。
- 2、水压试验用水必须纯净，无腐蚀性，并控制水中的氯离子的含量不超过25ppm。水压试验结束后，应尽快排尽波纹管补偿器中的积水，并迅速将波壳的内表面吹干。
- 3、管道对中性要好，在无其它方法保证时，可采用直管敷设后切下等长管道再安装膨胀节的方法来保证。
- 4、须注意的是，膨胀节是不吸收扭矩的，因此在安装膨胀节时，不允许膨胀节受到扭转。
- 5、成都不锈钢波纹膨胀节所有的活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动部位正常运作。
- 6、保温层应做在膨胀节外保护套上，不得直接做在波纹管上。不得采用含氯的保温材料。
- 7、安装过程中不允许焊渣飞溅到波纹管表面和使波纹管受到其它机械损伤。
- 8、支架必须符合设计要求，严禁在支架未安装好之前在管线内试压，以免将膨胀节拉坏。
- 9、补偿器允许不超过1.5倍公称系统压力试验装有补偿器的管线在运行操作中，阀门开启和关闭要逐渐进行，以免管线内温度和压力急剧变化，造成支架或不锈钢波纹补偿器损坏。

业务电话：0371-64033805 厂址：郑州市巩义市永安路工业区

联系人：李经理\张经理 手机：15238385210\1503839991