

低价供应维修手机翻盖寿命试验机

产品名称	低价供应维修手机翻盖寿命试验机
公司名称	深圳市华氏特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松涛花园商住楼A1栋510 (办公场所)
联系电话	0755-23223894 18002540301

产品详情

低价供应维修FT-502手机翻盖寿命试验机

深圳市华氏特仪器设备有限公司

聯繫人:罗兴富(先生)經理 Mobile:18925226635 QQ:515880087

TEL:0755-23223894 FAX:0755-23224997

网 址：<http://www.fast-temperature.com>

地 址：广东省深圳市宝安区松岗镇红星社区格布大厦703

产品特点

本机采用日本三菱液晶触摸人机介面，超大介面直观大方；控制部分采用日本三菱PLC，性能可靠；由于采用步进电机驱动，角度精准，方便，供电系统经过整流设置，极大地提高了机器电路部分使用寿命和可靠性。

用途说明编辑

手机翻盖寿命试验机适用于行动电话（手机）、电子词典等小型消费类电子制品，零部件及各种成品翻盖手机的翻盖寿命试验！之掀合寿命试验。机器自动记数，达到设定次数自动停机。机器通过两个步进电机运动过传动，实现翻开与合上的动作，噪声小，稳定！测试行程依具体要求可调！

性能指标编辑

1. 手机翻盖试验机是对手机进行翻盖疲劳试验的专用设备。
2. 其结构设计合理、独特，体积较小，适用于空间位置有限或在温控箱内的测试环境。对于不同型号手机有充分的适用性。
3. 采用传感器直接检测手机翻盖记数。
4. 设备运行稳定，低噪音，免维护。

手机翻盖试验机采用液晶触摸人机介面，超大介面直观大方；控制部分采用PLC，性能可靠；由于采用步进电机驱动，角度准确、方便，供电系统经过整流设置，极大地提高了机器电路部分使用寿命和可靠性。

手机翻盖试验机由于在单工位上采用了双电机分别驱动，能真实地模拟手机在使用时的动作。

手机翻盖试验机能同时实现两部手机翻盖寿命测试，且互不干扰，在程序上亦体现出人性化的设计风格，让操作者，一学即会。

主要技术参数编辑

- 1.型号：FT-502
- 2.掀合角度可设定 5 ~ 180
- 3.电机运转速度设定 50 ~ 1800rpm
- 4.实际运行速率 5 ~ 60次/min ± 2次
- 5.计数设定范围 1 ~ 9999999次
- 6.机台尺寸 650 × D420 × H410mm
- 7.机台重量 85Kg
- 8.电源 1 220V,5A 或指定

我司现货供应各种仪器设备，专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台多种仪器设备，价格合理，有意者请查看联系方式直接致电或在留言询价处填写上您的联系方式及相关问题给我们，我们会在最短的时间联系您，让您了解到所需的相关设备信息，谢谢！

本公司主要产品：可程式恒温恒湿箱、冷热冲击试验机、高低温试验箱、大型恒温恒湿室、老化房、盐水喷雾试验机、砂尘试验箱、氙灯老化试验箱、紫外灯老化试验箱、臭氧老化试验箱、振动试验机、跌落台、插拔力试验机、拉力试验机等。公司集开发、制造、销售、维修服务于一体，在试验设备领域内积累了丰富的经验，拥有一批有专业特长的技术人员和生产人员，技术力量雄厚，产品可靠性高。公司以“技术进步、质量第一”为宗旨，建立了完善的质量保证检测平台和质量管理体系，并通过了ISO9001：2000质量管理体系认证。使产品质量有了更进一步的保证。产品广泛应用于航空、军事、科研、电子、电工、仪表、汽车、摩托车、大专院校实验室等领域。

控制器：日本OYO或韩国TEMI人机介面触摸屏控制器

冷冻系统：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

保护装置：压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统

电源：3 5W380VAC ± 10%或1 3W220VAC ± 10%

标准配置：观察窗（箱内照明）、50mm电缆孔（位于左连）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作轮、加湿水箱

选购件：通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔

专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台罗先生：18002540301 0755-23223894
qq:515880087