

# 上海三鼎雾洁宝畜禽养殖佳雾化消毒设备

产品名称	上海三鼎雾洁宝畜禽养殖佳雾化消毒设备
公司名称	上海三鼎畜牧机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海三鼎
公司地址	上海市金山区亭林工业区南亭公路5589弄151号
联系电话	2167233139 13601940785

## 产品详情

### 上海三鼎雾洁宝——畜禽养殖最佳雾化消毒（喷雾消毒降温）设备

良好的畜舍环境是畜禽健康生长的有力保障。大量的病原微生物、粉尘及过低的空气湿度都会导致动物呼吸道等疾病的发生。

专业的雾化消毒设备可以切断传播途径，杀灭有害病菌。

上海三鼎畜牧机械设备有限公司生产的雾洁宝采用目前世界最先进的雾泰流体技术，它具有雾化充分、雾滴均匀、消毒无死角等显著优点。联系人：谢经理

联系电话：13601940785

- 1) 单个加湿器在3bar气压下单边气雾距离达5-6米，可实现100平方米的空间加湿、降温；
- 2) 具有两级气液雾化结构，能喷出极细微的水雾，可漂浮在空中快速蒸发，避免湿地现象；气、水路混合雾化结构设计，解决了传统微小孔喷雾喷嘴易堵塞现象。
- 3) 以气体为动力雾化促进喷雾时空气的流动，可快速达到空间雾化加湿的均匀湿度；
- 4) 具有安装快捷方便，如果同时配备温、湿度自控系统，可实现空间湿度在设定值内智能化管理。

设备特点：一，具有自动清除水垢和积尘、防止滴水功能的气动针阀。二，利用压缩空气的通断，可控制喷嘴阀芯（即气动针阀）的往复运动，喷嘴阀芯前端与前盖上的出水口相配细针可以将出水口的水垢和积尘迅速的清除掉。三，当压缩空气断开或气压低于0.2mpa时，喷嘴阀芯在尾部弹簧力的作用下，立即将出水口密封，不产生滴水。四，此加湿系统为压缩空气负压诱导式加湿。在保证很大加湿量的同时，还能保证最佳雾化效果，雾粒直径约为5-10  $\mu\text{m}$ 。

五、加湿效率高，能在短时间内使水迅速汽化，加湿效率100%。

六，整套加湿系统可以在湿度控制器的控制下，实现自动恒湿运行。

七，此加湿系统使用一般自来水即可，工作稳定型高，基本不需要后期维护，运行成本低。

雾洁宝在畜禽养殖业的应用：

**育雏舍加湿** 育雏鸡舍前期如果湿度低于70%以下，空气中的粉尘数量就会显著增加，从而引起呼吸道黏膜受损的几率加大，导致采食量下降，死淘率增高，体重达不到生产指标，抵抗力降低。使用雾洁宝可迅速加湿，均匀无死角。

**干燥加湿** 秋冬季节气温降低，空气干燥，而使用供热设备后，会使得舍内湿度进一步下降，粉尘明显增加，各类呼吸道疾病压力也随之加大。使用雾洁宝可以使得呼吸道问题得到有效解决，生产成鸡稳定。

**舍内降温** 湿帘降温是目前最主流的降温方式，但存在舍内前后降温不均匀，高湿环境下效率低，土建施工复杂、投入高，易损伤等问题。雾洁宝喷雾均匀，舍内温湿度一致。不潮湿地面，不受高湿环境影响，安装维护方便。

**带畜消毒** 带畜消毒是常见的消毒方式，它可以有效灭杀舍内有害病菌，切断传播途径，对控制动物各种疾病起到了重要作用。而且，带畜喷雾消毒不同于普通喷淋消毒，对雾滴颗粒、喷雾量、操作方法都有相应要求。雾洁宝雾滴颗粒约为5-10 μm，悬浮时间长、喷雾量大，满足带畜消毒要求，并可实现自动控制，喷雾均匀，不留死角。

**种蛋熏蒸** 雾洁宝雾滴颗粒约为5-10 μm，当密闭空间湿度达到80%以上时，消毒雾滴会悬浮于空间内，充分包裹种蛋，达到全面表面消毒的目的。5 μm雾滴颗粒为干雾，不会潮湿种蛋表面，从而避免种蛋局部二次污染的问题。

**孵化厅、蛋库加湿** 鸡蛋水分流失会直接影响到保险效果及鸡蛋品质。对种蛋而言，蛋内水分流失会对孵化率有较大影响。因此，保持孵化车间、蛋库的合理湿度是必须的。雾洁宝雾化消毒系统加湿的同时，可保证地面的干燥与洁净。

**种蛋运输车辆箱体内熏蒸** 雾洁宝可以通过软管连接，设计成可移动式悬挂方式，喷雾5分钟后，将雾洁宝移出，车厢继续密闭即可。

### 猪场加湿、消毒

雾洁宝喷雾消毒，地面、墙壁、仔猪等体表等不会潮湿，避免因低温而导致仔猪拉稀。

上海三鼎畜牧机械设备有限公司

地址：上海市金山区亭林镇南亭公路5589弄151号

电话：021-57232593 13601940785 传真：021-67231560

材料	主壳体	聚丙烯 (pp)	防腐耐用
----	-----	----------	------

	喷嘴	303不锈钢	防腐经久耐用
	护圈	氟橡胶	—
重量	4个喷嘴	250g/410g ( 满水 )	—
连接方式	气路	rc1/4	管子直径 10mm
	水路	rc1/8	管子直径 8mm
喷雾量	2.4l/h	0.3mpa压力	