

# 日本OYO触摸屏幕控制器

产品名称	日本OYO触摸屏幕控制器
公司名称	深圳市华氏特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松涛花园商住楼A1栋510 (办公场所)
联系电话	0755-23223894 18002540301

## 产品详情

我司现货供应各种仪器设备，专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台多种仪器设备，价格合理，有意者请查看联系方式直接致电或在留言询价处填写上您的联系方式及相关问题给我们，我们会在最短的时间联系您，让您了解到所需的相关设备信息，谢谢！

日本oyo触摸屏幕控制器的详细资料：

温湿度智能控制器：(应用范围：温度控制、湿度控制、程序控温控湿、环境试验机)

精度：温度  $\pm 0.1 + 1\text{digit}$ ；湿度  $\pm 1\%rh + 1\text{digit}$

程序段：1000 step

程序组：100个patten

显示器：320 × 240点、30行 × 40字的lcd 超大显示荧幕(业界最大)

控制方式：屏幕触摸

rs-485 / 232电脑联机功能

式样

测定周期 1秒(温度、湿度各0.5秒)

控制输出方式 ssr / dc4 ~ 20ma可选择

精度保证范围 - 99.9 ~ 200.0 / 10.0 ~ 100.0%rh

sensor校正范围  $\pm 9.9$  /  $\pm 9.9\%$ rh

pid zone设定 温度：3分割；湿度：3分割；共6分割

输出 pid cont.  $\times 2$ 、run  $\times 1$ 、humi  $\times 1$ 、end  $\times 1$

time signal  $\times 3$ 、t1 ~ t6、trouble  $\times 1$ (开关量输出)

有效表示范围 118.18(h)  $\times$  89.38(w)

变换输出 温度：设定范围对应 - 1 ~ 2vdc

湿度：设定范围对应0 ~ 1vdc

电源 ac100 ~ 240v 50 / 60hz

精度 温度： $\pm 0.1\%$ f.s / 湿度：1%f.s + 1digit

输入 dry / wet ; pt100 / 4 ~ 20ma ; 4 ~ 20ma / 4 ~ 20ma可选

trouble in 欠水  $\times 1$  超温  $\times 1$  风扇异常  $\times 1$  压缩机异常  $\times 1$  逆向  $\times 1$  欠水压  $\times 1$

程序容量 100p(组) / 1000s(段)

repeat次数 每组程序最多可设999次

试验名称登录 可任意登录10组试验名

lcd背光灯 17段亮度可调，背光灯保护0 ~ 99分可设

通信机能 附标准rs-485界面，232界面

接点输入 run / stop  $\times 1$  trouble in  $\times 6$

曲线表示 pv / sv可分别显示

时间表示 年 / 月 / 日 / 时刻

外观 140(h) × 180(w) × 133.5(d)

本公司主要产品：程式恒温恒湿箱、冷热冲击试验机、高低温试验箱、大型恒温恒湿室、老化房、盐水喷雾试验机、砂尘试验箱、氙灯老化试验箱、紫外灯老化试验箱、臭氧老化试验箱、振动试验机、跌落台、插拔力试验机、拉力试验机等。公司集开发、制造、销售、维修服务于一体，在试验设备领域内积累了丰富的经验，拥有一批有专业特长的技术人员和生产人员，技术力量雄厚，产品可靠性高。公司以“技术进步、质量第一”为宗旨，建立了完善的质量保证检测平台和质量管理体系，并通过了iso9001：2000质量管理体系认证。使产品质量有了更进一步的保证。产品广泛应用于航空、军事、科研、电子、电工、仪表、汽车、摩托车、大专院校实验室等领域。

控制器：日本oyo或韩国temi人机介面触摸屏控制器

冷冻系统：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

保护装置：压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统

电源：3 5w380vac ± 10%或1 3w220vac ± 10%

标准配置：观察窗（箱内照明）、50mm电缆孔（位于左连）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作轮、加湿水箱

选购件：通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔

专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台